AIGOSTAR

FOLLETO DE PRODUCTOS

ÍNDICE

Iluminación Básica

LED clasicas L2

Tubos LED L27

LED Filamento L33

LED focalización L45

LED pequeños L51

LED lineal L57

Tubo fluorescente L59

Luces alogenas L60

Bombillas en caja L62

Iluminación Del Hogar

Tiras LED de bajo voltaje L78

ÍNDICE

Iluminación Del Hogar

Tiras LED de bajo voltaje L78

Tiras LED de alto voltaje L82

Tiras LED L86

Lamparas colgante L88

Luces de pared L90

Lamparas de focos L96

Luces nocturna L98

Lámparas para armarios L101

Lámparas de techo L103

Lámparas de mesa L108

Lámparas de espejo L120

Ventiladores de techo con luz L122

ÍNDICE

Iluminación Comercial

T8 L124

Luces estancas L128

Lámparas de Listón L130

Luces de carril L134

Luces de techo L137

Paneles de luz L150

Iluminación De Exteriores

Proyectores solar L154

Lámparas solares para jardín L158

Tiras de luz solar L166

Lámparas solares en tira L167

ÍNDICE

Iluminación De Exteriores

Luces de pared solares L169

Farolas de energía solar L172

Proyectores L174

Luces de trabajo L179

Farolas L180

Linternas L181

Luces de cabeza L182

Linternas de camping L183

ILUMINACIÓN BÁSICA

AIGOSTAR
A5 A60 E14 9W 6400K 830lm
230V~50Hz 921 90012
aigostar

A60





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
175474	6500K	510lm	6W	220-240V ~	E14	D60*H114 mm	≥0.5	15000h	190°
175481	3000K	510lm	6W	220-240V ~	E14	D60*H114 mm	≥0.5	15000h	190°
175498	6500K	620lm	7W	220-240V ~	E14	D60*H114 mm	≥0.5	15000h	190°
175504	3000K	620lm	7W	220-240V ~	E14	D60*H114 mm	≥0.5	15000h	190°
175511	6500K	730lm	8W	220-240V ~	E14	D60*H114 mm	≥0.5	15000h	190°
175528	3000K	730lm	8W	220-240V ~	E14	D60*H114 mm	≥0.5	15000h	190°
175535	6500K	840lm	9W	220-240V ~	E14	D60*H114 mm	≥0.5	15000h	190°
175542	3000K	840lm	9W	220-240V ~	E14	D60*H114 mm	≥0.5	15000h	190°

A60





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
175696	6500K	510lm	6W	220-240V ~	E27	D60*H108 mm	≥0.5	15000h	190°
175719	6500K	620lm	7W	220-240V ~	E27	D60*H108 mm	≥0.5	15000h	190°
175733	6500K	730lm	8W	220-240V ~	E27	D60*H108 mm	≥0.5	15000h	190°
175757	6500K	840lm	9W	220-240V ~	E27	D60*H108 mm	≥0.5	15000h	190°
177829	6500K	950lm	10W	220-240V ~	E27	D60*H112 mm	≥0.5	15000h	190°
177843	6500K	1060lm	11W	220-240V ~	E27	D60*H112 mm	≥0.7	15000h	190°
177867	6500K	1170lm	12W	220-240V ~	E27	D60*H112 mm	≥0.7	15000h	190°
175818	6500K	1500lm	15W	220-240V ~	E27	D60*H119 mm	≥0.7	15000h	190°
192235	6500K	1720lm	17W	220-240V ~	E27	D60*H119 mm	≥0.7	15000h	190°

A60



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
190972	6500K	510lm	6W	220-240V ~	E27	D60*H108 mm	≥0.5	15000h	190°
190989	6500K	620lm	7W	220-240V ~	E27	D60*H108 mm	≥0.5	15000h	190°
190996	6500K	730lm	8W	220-240V ~	E27	D60*H108 mm	≥0.5	15000h	190°
191009	6500K	840lm	9W	220-240V ~	E27	D60*H108 mm	≥0.5	15000h	190°
191016	6500K	950lm	10W	220-240V ~	E27	D60*H112 mm	≥0.5	15000h	190°
191023	6500K	1060lm	11W	220-240V ~	E27	D60*H112 mm	≥0.7	15000h	190°
191030	6500K	1170lm	12W	220-240V ~	E27	D60*H112 mm	≥0.7	15000h	190°
191047	6500K	1500lm	15W	220-240V ~	E27	D60*H119 mm	≥0.7	15000h	190°
192259	6500K	1720lm	17W	220-240V ~	E27	D60*H119 mm	≥0.7	15000h	190°

A60





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
203238	4000K	510lm	6W	220-240V ~	E27	D60*H108 mm	≥0.5	15000h	190°
203245	4000K	730lm	8W	220-240V ~	E27	D60*H108 mm	≥0.5	15000h	190°
186517	4000K	840lm	9W	220-240V ~	E27	D60*H108 mm	≥0.5	15000h	190°
203252	4000K	950lm	10W	220-240V ~	E27	D60*H112 mm	≥0.5	15000h	190°
186524	4000K	1170lm	12W	220-240V ~	E27	D60*H112 mm	≥0.7	15000h	190°
186531	4000K	1500lm	15W	220-240V ~	E27	D60*H119 mm	≥0.7	15000h	190°
197568	3000K+RGB	806lm	8W	220-240V~	E27	D60*H117 mm	>0.5	25000h	200°

A60





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	DF	Vida útil	Ángulo de haz	Voltaje	Casquillo	Medidas
175702	3000K	510lm	6W	≥0.5	15000h	190°	220-240V ~	E27	D60*H108 mm
175726	3000K	620lm	7W	≥0.5	15000h	190°	220-240V ~	E27	D60*H108 mm
175740	3000K	730lm	8W	≥0.5	15000h	190°	220-240V ~	E27	D60*H108 mm
175764	3000K	840lm	9W	≥0.5	15000h	190°	220-240V ~	E27	D60*H108 mm
177812	3000K	950lm	10W	≥0.5	15000h	190°	220-240V ~	E27	D60*H112 mm
177836	3000K	1060lm	11W	≥0.7	15000h	190°	220-240V ~	E27	D60*H112 mm
177850	3000K	1170lm	12W	≥0.7	15000h	190°	220-240V ~	E27	D60*H112 mm
175825	3000K	1500lm	15W	≥0.7	15000h	190°	220-240V ~	E27	D60*H119 mm
192242	3000K	1720lm	17W	≥0.7	15000h	190°	220-240V ~	E27	D60*H119 mm

A60



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
315917	3000K	510lm	6W	220-240V ~	E27	D60*H108 mm	≥0.5	15000h	190°
315924	3000K	620lm	7W	220-240V ~	E27	D60*H108 mm	≥0.5	15000h	190°
315931	3000K	730lm	8W	220-240V ~	E27	D60*H108 mm	≥0.5	15000h	190°
315948	3000K	840lm	9W	220-240V ~	E27	D60*H108 mm	≥0.5	15000h	190°
315955	3000K	950lm	10W	220-240V ~	E27	D60*H112 mm	≥0.5	15000h	190°
315962	3000K	1060lm	11W	220-240V ~	E27	D60*H112 mm	≥0.7	15000h	190°
315979	3000K	1170lm	12W	220-240V ~	E27	D60*H112 mm	≥0.7	15000h	190°
315986	3000K	1500lm	15W	220-240V ~	E27	D60*H120 mm	≥0.7	15000h	190°
315993	3000K	1720lm	17W	220-240V ~	E27	D60*H119 mm	≥0.7	15000h	190°

A60





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
192426	6500K	2000lm	19W	220-240V ~	E27	D60*H120 mm	≥0.7	15000h	190°
192440	6500K	2000lm	19W	220-240V ~	E27	D60*H120 mm	≥0.7	15000h	190°
192433	3000K	2000lm	19W	220-240V ~	E27	D60*H120 mm	≥0.7	15000h	190°
316006	3000K	2000lm	19W	220-240V ~	E27	D60*H119 mm	≥0.7	15000h	190°

A60



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
312930	6500K	2160lm	21W	220-240V ~	E27	D60*H119 mm	≥0.7	15000h	190°
312954	6500K	2160lm	21W	220-240V ~	E27	D60*H119 mm	≥0.7	15000h	190°
312947	3000K	2160lm	21W	220-240V ~	E27	D60*H119 mm	≥0.7	15000h	190°
312961	3000K	2160lm	21W	220-240V ~	E27	D60*H119 mm	≥0.7	15000h	190°

A60





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
312862	6500K	2490lm	24W	220-240V ~	E27	D60*H120 mm	≥0.7	15000h	190°
312886	6500K	2490lm	24W	220-240V ~	E27	D60*H120 mm	≥0.7	15000h	190°
312879	3000K	2490lm	24W	220-240V ~	E27	D60*H120 mm	≥0.7	15000h	190°
312893	3000K	2490lm	24W	220-240V ~	E27	D60*H120 mm	≥0.7	15000h	190°

A60





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
211639	3000K	730lm	8W	220-240V ~	E27	D60*H112 mm	≥0.5	15000h	190°
211646	6500K	730lm	8W	220-240V ~	E27	D60*H112 mm	≥0.5	15000h	190°
192181	3000K	730lm	8W	220-240V ~	E27		≥0.5	15000h	190°
192198	6500K	730lm	8W	220-240V ~	E27		≥0.5	15000h	190°

A60





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz
287535	3000K	540lm	6W	230V ~	E27	D60*H113 mm	25000h	200°
287337	6500K	580lm	6W	230V ~	E27	D60*H113 mm	25000h	200°
183622	3000K	1200lm	12W	230V ~	E27	D60*H125 mm	25000h	200°
183615	6500K	1240lm	12W	230V ~	E27	D60*H125 mm	25000h	200°

CR37





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
175832	6500K	255lm	3W	220-240V ~	E14	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°
183837	6500K	255lm	3W	220-240V ~	E14	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°
175849	3000K	255lm	3W	220-240V ~	E14	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°
191764	3000K	255lm	3W	220-240V ~	E14	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°
186548	4000K	255lm	3W	220-240V ~	E14	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°

CR37





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
175856	6500K	340lm	4W	220-240V ~	E14	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°
183844	6500K	340lm	4W	220-240V ~	E14	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°
175863	3000K	340lm	4W	220-240V ~	E14	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°
191771	3000K	340lm	4W	220-240V ~	E14	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°
186555	4000K	340lm	4W	220-240V ~	E14	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°

CR37





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
214876	6500K	420lm	4.9W	220-240V ~	E14	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°
214951	6500K	420lm	4.9W	220-240V ~	E14	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°
214890	3000K	420lm	4.9W	220-240V ~	E14	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°
214968	3000K	420lm	4.9W	220-240V ~	E14	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°
214883	4000K	420lm	4.9W	220-240V ~	E14	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°

CR37





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
178987	6500K	510lm	6W	220-240V ~	E14	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°
183868	6500K	510lm	6W	220-240V ~	E14	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°
178970	3000K	510lm	6W	220-240V ~	E14	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°
191795	3000K	510lm	6W	220-240V ~	E14	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°
186562	4000K	510lm	6W	220-240V ~	E14	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°

CR37





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
179076	6500K	620lm	7W	220-240V ~	E14	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°
183882	6500K	620lm	7W	220-240V ~	E14	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°
179014	3000K	610lm	7W	220-240V ~	E14	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°
191801	3000K	610lm	7W	220-240V ~	E14	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°
186579	4000K	620lm	7W	220-240V ~	E14	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°

CR37





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
183356	6500K	840lm	9W	220-240V ~	E14	D37*H112 mm	≥0.5	15000h	260°
183912	6500K	840lm	9W	220-240V ~	E14	D37*H112 mm	≥0.5	15000h	260°
183363	3000K	840lm	9W	220-240V ~	E14	D37*H112 mm	≥0.5	15000h	260°
191818	3000K	840lm	9W	220-240V ~	E14	D37*H112 mm	≥0.5	15000h	260°
203139	4000K	840lm	9W	220-240V ~	E14	D37*H112 mm	≥0.5	15000h	260°

CR37





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
313005	6500K	935lm	10W	220-240V~	E14	D37*H110 mm	≥0.5	15000h	220°
313036	6500K	935lm	10W	220-240V~	E14	D37*H110 mm	≥0.5	15000h	220°
313029	3000K	935lm	10W	220-240V~	E14	D37*H110 mm	≥0.5	15000h	220°
313043	3000K	935lm	10W	220-240V~	E14	D37*H110 mm	≥0.5	15000h	220°
313012	4000K	935lm	10W	220-240V~	E14	D37*H110 mm	≥0.5	15000h	220°

CR37





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
175870	6500K	255lm	3W	220-240V ~	E27	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°
183790	6500K	255lm	3W	220-240V ~	E27	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°
175887	3000K	255lm	3W	220-240V ~	E27	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°
191702	3000K	255lm	3W	220-240V ~	E27	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°
203146	4000K	255lm	3W	220-240V ~	E27	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°

CR37





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
175894	6500K	340lm	4W	220-240V ~	E27	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°
183806	6500K	340lm	4W	220-240V ~	E27	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°
175900	3000K	340lm	4W	220-240V ~	E27	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°
191719	3000K	340lm	4W	220-240V ~	E27	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°

CR37





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
214906	6500K	420lm	4.9W	220-240V ~	E27	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°
214937	6500K	420lm	4.9W	220-240V ~	E27	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°
214920	3000K	420lm	4.9W	220-240V ~	E27	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°
214944	3000K	420lm	4.9W	220-240V ~	E27	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°
214913	4000K	420lm	4.9W	220-240V ~	E27	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°

CR37





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
179007	6500K	510lm	6W	220-240V ~	E27	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°
183820	6500K	510lm	6W	220-240V ~	E27	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°
178994	3000K	510lm	6W	220-240V ~	E27	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°
191733	3000K	510lm	6W	220-240V ~	E27	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°
197582	3000K+RGB	470lm	4.8W	220-240V~	E14	D37*H107 mm	>0.5	25000h	180°

CR37





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
179052	6500K	620lm	7W	220-240V ~	E27	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°
183875	6500K	620lm	7W	220-240V ~	E27	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°
179045	3000K	610lm	7W	220-240V ~	E27	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°
191740	3000K	610lm	7W	220-240V ~	E27	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°
203160	4000K	620lm	7W	220-240V ~	E27	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°

CR37





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
183332	6500K	840lm	9W	220-240V ~	E27	D37*H110 mm	≥0.5	15000h	260°
183905	6500K	840lm	9W	220-240V ~	E27	D37*H110 mm	≥0.5	15000h	260°
183349	3000K	840lm	9W	220-240V ~	E27	D37*H110 mm	≥0.5	15000h	260°
191757	3000K	840lm	9W	220-240V ~	E27	D37*H110 mm	≥0.5	15000h	260°
203177	4000K	840lm	9W	220-240V ~	E27	D37*H110 mm	≥0.5	15000h	260°

CR37





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
313081	6500K	935lm	10W	220-240V~	E27	D37*H110 mm	≥0.5	15000h	220°
313111	6500K	935lm	10W	220-240V~	E27	D37*H110 mm	≥0.5	15000h	220°
313104	3000K	935lm	10W	220-240V~	E27	D37*H110 mm	≥0.5	15000h	220°
313128	3000K	935lm	10W	220-240V~	E27	D37*H110 mm	≥0.5	15000h	220°
313098	4000K	935lm	10W	220-240V~	E27	D37*H110 mm	≥0.5	15000h	220°

CL37





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
176327	6500K	255lm	3W	220-240V ~	E14	D37*H125 mm	≥0.5	15000h	220°
176310	3000K	255lm	3W	220-240V ~	E14	D37*H125 mm	≥0.5	15000h	220°
176365	6500K	340lm	4W	220-240V ~	E14	D37*H125 mm	≥0.5	15000h	220°
176358	3000K	340lm	4W	220-240V ~	E14	D37*H125 mm	≥0.5	15000h	220°
186586	4000K	340lm	4W	220-240V ~	E14	D37*H125 mm	≥0.5	15000h	220°
187095	6500K	510lm	6W	220-240V ~	E14	D37*H125 mm	≥0.5	15000h	220°
187101	3000K	510lm	6W	220-240V ~	E14	D37*H125 mm	≥0.5	15000h	220°
203115	4000K	510lm	6W	220-240V ~	E14	D37*H125 mm	≥0.5	15000h	220°

G120





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
287573	6500K	1840lm	18W	220-240V ~	E27	D120*H157 mm	≥0.7	15000h	180°
287566	3000K	1840lm	18W	220-240V ~	E27	D120*H157 mm	≥0.7	15000h	180°
287542	3000K	2060lm	20W	220-240V ~	E27	D120*H157 mm	≥0.7	15000h	180°
287559	6500K	2060lm	20W	220-240V ~	E27	D120*H157 mm	≥0.7	15000h	180°
186593	4000K	2060lm	20W	220-240V ~	E27	D120*H157 mm	≥0.7	15000h	180°

G45





Código de barras	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz	Temperatura del color	Caudal luminoso	Cantidad del paquete
176211	3W	220-240V ~	E14	D45*H80 mm	15000h	180°	6500K	255lm	1 pieza
184575	3W	220-240V ~	E14	D45*H80 mm	15000h	180°	6500K	255lm	2 piezas
176204	3W	220-240V ~	E14	D45*H80 mm	15000h	180°	3000K	255lm	1 pieza
191603	3W	220-240V ~	E14	D45*H80 mm	15000h	180°	3000K	255lm	2 piezas
186616	3W	220-240V ~	E14	D45*H80 mm	15000h	180°	4000K	255lm	1 pieza

G45





Código de barras	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz	Temperatura del color	Caudal luminoso	Cantidad del paquete
176235	4W	220-240V ~	E14	D45*H80 mm	15000h	180°	6500K	340lm	1 pieza
184582	4W	220-240V ~	E14	D45*H80 mm	15000h	180°	6500K	340lm	2 piezas
176228	4W	220-240V ~	E14	D45*H80 mm	15000h	180°	3000K	340lm	1 pieza
191610	4W	220-240V ~	E14	D45*H80 mm	15000h	180°	3000K	340lm	2 piezas
186623	4W	220-240V ~	E14	D45*H80 mm	15000h	180°	4000K	340lm	1 pieza

G45





Código de barras	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz	Temperatura del color	Caudal luminoso	Cantidad del paquete
214777	4.9W	220-240V ~	E14	D45*H80 mm	15000h	180°	6500K	420lm	1 pieza
214838	4.9W	220-240V ~	E14	D45*H80 mm	15000h	180°	6500K	420lm	2 piezas
214791	4.9W	220-240V ~	E14	D45*H80 mm	15000h	180°	3000K	420lm	1 pieza
214845	4.9W	220-240V ~	E14	D45*H80 mm	15000h	180°	3000K	420lm	2 piezas
214784	4.9W	220-240V ~	E14	D45*H80 mm	15000h	180°	4000K	420lm	1 pieza

G45





Código de barras	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz	Temperatura del color	Caudal luminoso	Cantidad del paquete
287511	6W	220-240V ~	E14	D45*H80 mm	15000h	180°	6500K	510lm	1 pieza
184605	6W	220-240V ~	E14	D45*H80 mm	15000h	180°	6500K	510lm	2 piezas
287528	6W	220-240V ~	E14	D45*H80 mm	15000h	180°	3000K	510lm	1 pieza
191634	6W	220-240V ~	E14	D45*H80 mm	15000h	180°	3000K	510lm	2 piezas
186630	6W	220-240V ~	E14	D45*H80 mm	15000h	180°	4000K	510lm	1 pieza

G45





Código de barras	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz	Temperatura del color	Caudal luminoso	Cantidad del paquete
287474	7W	220-240V ~	E14	D45*H80 mm	15000h	180°	6500K	620lm	1 pieza
184612	7W	220-240V ~	E14	D45*H80 mm	15000h	180°	6500K	620lm	2 piezas
287481	7W	220-240V ~	E14	D45*H80 mm	15000h	180°	3000K	620lm	1 pieza
191641	7W	220-240V ~	E14	D45*H80 mm	15000h	180°	3000K	620lm	2 piezas
186647	7W	220-240V ~	E14	D45*H80 mm	15000h	180°	4000K	620lm	1 pieza

G45





Código de barras	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz	Temperatura del color	Cantidad del paquete	Caudal luminoso
191535	9W	220-240V ~	E14	D45*H80 mm	15000h	175°	6500K	1 pieza	840lm
191597	9W	220-240V ~	E14	D45*H80 mm	15000h	175°	6500K	2 piezas	840lm
191528	9W	220-240V ~	E14	D45*H80 mm	15000h	175°	3000K	1 pieza	840lm
191580	9W	220-240V ~	E14	D45*H80 mm	15000h	175°	3000K	2 piezas	840lm
203221	9W	220-240V ~	E14	D45*H80 mm	15000h	175°	4000K	1 pieza	840lm

G45





Código de barras	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz	Temperatura del color	Caudal luminoso	Cantidad del paquete
313241	10W	220-240V ~	E14	D45*H80 mm	15000h	150°	6500K	935lm	1 pieza
313272	10W	220-240V ~	E14	D45*H80 mm	15000h	150°	6500K	935lm	2 piezas
313265	10W	220-240V ~	E14	D45*H80 mm	15000h	150°	3000K	935lm	1 pieza
313289	10W	220-240V ~	E14	D45*H80 mm	15000h	150°	3000K	935lm	2 piezas
313258	10W	220-240V ~	E14	D45*H80 mm	15000h	150°	4000K	935lm	1 pieza

G45





Código de barras	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz	Temperatura del color	Caudal luminoso	Cantidad del paquete
175917	3W	220-240V ~	E27	D45*H80 mm	15000h	180°	6500K	255lm	1 pieza
183752	3W	220-240V ~	E27	D45*H80 mm	15000h	180°	6500K	255lm	2 piezas
175924	3W	220-240V ~	E27	D45*H80 mm	15000h	180°	3000K	255lm	1 pieza
191658	3W	220-240V ~	E27	D45*H80 mm	15000h	180°	3000K	255lm	2 piezas
186654	3W	220-240V ~	E27	D45*H80 mm	15000h	180°	4000K	255lm	1 pieza

G45





Código de barras	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz	Temperatura del color	Caudal luminoso	Cantidad del paquete
175931	4W	220-240V ~	E27	D45*H80 mm	15000h	180°	6500K	340lm	1 pieza
183769	4W	220-240V ~	E27	D45*H80 mm	15000h	180°	6500K	340lm	2 piezas
175948	4W	220-240V ~	E27	D45*H80 mm	15000h	180°	3000K	340lm	1 pieza
191665	4W	220-240V ~	E27	D45*H80 mm	15000h	180°	3000K	340lm	2 piezas
186661	4W	220-240V ~	E27	D45*H80 mm	15000h	180°	4000K	340lm	1 pieza

G45





Código de barras	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz	Temperatura del color	Caudal luminoso	Cantidad del paquete
214807	4.9W	220-240V ~	E27	D45*H80 mm	15000h	180°	6500K	420lm	1 pieza
214852	4.9W	220-240V ~	E27	D45*H80 mm	15000h	180°	6500K	420lm	2 piezas
214821	4.9W	220-240V ~	E27	D45*H80 mm	15000h	180°	3000K	420lm	1 pieza
214869	4.9W	220-240V ~	E27	D45*H80 mm	15000h	180°	3000K	420lm	2 piezas
214814	4.9W	220-240V ~	E27	D45*H80 mm	15000h	180°	4000K	420lm	1 pieza

G45





Código de barras	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz	Temperatura del color	Caudal luminoso	Cantidad del paquete
287498	6W	220-240V ~	E27	D45*H80 mm	15000h	180°	6500K	510lm	1 pieza
183783	6W	220-240V ~	E27	D45*H80 mm	15000h	180°	6500K	510lm	2 piezas
287504	6W	220-240V ~	E27	D45*H80 mm	15000h	180°	3000K	510lm	1 pieza
191689	6W	220-240V ~	E27	D45*H80 mm	15000h	180°	3000K	510lm	2 piezas
186678	6W	220-240V ~	E27	D45*H80 mm	15000h	180°	4000K	510lm	1 pieza

G45





Código de barras	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz	Temperatura del color	Caudal luminoso	Cantidad del paquete
287450	7W	220-240V ~	E27	D45*H80 mm	15000h	180°	6500K	620lm	1 pieza
183899	7W	220-240V ~	E27	D45*H80 mm	15000h	180°	6500K	620lm	2 piezas
287467	7W	220-240V ~	E27	D45*H80 mm	15000h	180°	3000K	620lm	1 pieza
191696	7W	220-240V ~	E27	D45*H80 mm	15000h	180°	3000K	620lm	2 piezas
203191	7W	220-240V ~	E27	D45*H80 mm	15000h	180°	4000K	620lm	1 pieza

G45





Código de barras	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz	Temperatura del color	Cantidad del paquete	Caudal luminoso
191559	9W	220-240V ~	E27	D45*H80 mm	15000h	175°	6500K	1 pieza	840lm
191573	9W	220-240V ~	E27	D45*H80 mm	15000h	175°	6500K	2 piezas	840lm
191542	9W	220-240V ~	E27	D45*H80 mm	15000h	175°	3000K	1 pieza	840lm
191566	9W	220-240V ~	E27	D45*H80 mm	15000h	175°	3000K	2 piezas	840lm
203207	9W	220-240V ~	E27	D45*H80 mm	15000h	175°	4000K	1 pieza	840lm

G45





Código de barras	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz	Temperatura del color	Caudal luminoso	Cantidad del paquete
313166	10W	220-240V ~	E27	D45*H80 mm	15000h	150°	6500K	935lm	1 pieza
313197	10W	220-240V ~	E27	D45*H80 mm	15000h	150°	6500K	935lm	2 piezas
313180	10W	220-240V ~	E27	D45*H80 mm	15000h	150°	3000K	935lm	1 pieza
313203	10W	220-240V ~	E27	D45*H80 mm	15000h	150°	3000K	935lm	2 piezas
313173	10W	220-240V ~	E27	D45*H80 mm	15000h	150°	4000K	935lm	1 pieza

G45

195588 195595



Potencia: **4W** | Voltaje: **220-240V ~** | Casquillo: **E14** | Medidas: **D45*H78 mm**

Vida útil: **15000h** | Ángulo de haz: **180°** | Unidad paquete cantidad: **1** | Cantidad del paquete externo: **50.**

195601 195618



Potencia: **4W** | Voltaje: **220-240V ~** | Casquillo: **E14** | Medidas: **D45*H78 mm**

Vida útil: **15000h** | Ángulo de haz: **180°** | Unidad paquete cantidad: **1** | Cantidad del paquete externo: **50.**

195625 195632



Potencia: **4W** | Voltaje: **220-240V ~** | Casquillo: **E14** | Medidas: **D45*H78 mm**

Vida útil: **15000h** | Ángulo de haz: **180°** | Unidad paquete cantidad: **1** | Cantidad del paquete externo: **50.**

195649 195656



Potencia: **4W** | Voltaje: **220-240V ~** | Casquillo: **E27** | Medidas: **D45*H78 mm**

Vida útil: **15000h** | Ángulo de haz: **180°** | Unidad paquete cantidad: **1** | Cantidad del paquete externo: **50.**

195663 195670



Potencia: **4W** | Voltaje: **220-240V ~** | Casquillo: **E27** | Medidas: **D45*H78 mm**

Vida útil: **15000h** | Ángulo de haz: **180°** | Unidad paquete cantidad: **1** | Cantidad del paquete externo: **50.**

195687 195694



Potencia: **4W** | Voltaje: **220-240V ~** | Casquillo: **E27** | Medidas: **D45*H78 mm**

Vida útil: **15000h** | Ángulo de haz: **180°** | Unidad paquete cantidad: **1** | Cantidad del paquete externo: **50.**

G95





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
181772	6500K	1500lm	15W	220-240V ~	E27	D95*H140 mm	≥0.7	15000h	180°
201487	3000K	1500lm	15W	220-240V ~	E27	D95*H140 mm	≥0.7	15000h	180°
186609	4000K	1500lm	15W	220-240V ~	E27	D95*H140 mm	≥0.7	15000h	180°

Reflector





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
287672	6500K	610lm	7W	220-240V ~	E14	D50*H90 mm	≥0.5	15000h	145°
287689	3000K	610lm	7W	220-240V ~	E14	D50*H90 mm	≥0.5	15000h	145°

Reflector





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
287603	6500K	840lm	9W	220-240V ~	E27	D63*H104 mm	≥0.5	15000h	145°
287597	3000K	840lm	9W	220-240V ~	E27	D63*H104 mm	≥0.5	15000h	145°

Reflector





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
287658	6500K	1170lm	12W	220-240V ~	E27	D80*H112 mm	≥0.7	15000h	145°
287665	3000K	1170lm	12W	220-240V ~	E27	D80*H112 mm	≥0.7	15000h	145°

Reflector





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
186456	6500K	1500lm	15W	220-240V ~	E27	D90*H125 mm	≥0.7	15000h	145°
186463	3000K	1500lm	15W	220-240V ~	E27	D90*H125 mm	≥0.7	15000h	145°

Tubo en espiral



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
215262	6500K	440lm	4.9W	220-240V ~	E27	D38*H105 mm	≥0.5	15000h	360°
215279	4000K	440lm	4.9W	220-240V ~	E27	D38*H105 mm	≥0.5	15000h	360°
215286	3000K	420lm	4.9W	220-240V ~	E27	D38*H105 mm	≥0.5	15000h	360°

Tubo en espiral





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
287429	6500K	660lm	7W	220-240V ~	E27	D38*H113 mm	≥0.5	15000h	360°
183417	3000K	620lm	7W	220-240V ~	E27	D38*H113 mm	≥0.5	15000h	360°
183554	4000K	630lm	7W	220-240V ~	E27	D38*H113 mm	≥0.5	15000h	360°

Tubo en espiral



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
287368	6500K	840lm	9W	220-240V ~	E27	D49*H123 mm	≥0.5	15000h	360°
183394	3000K	840lm	9W	220-240V ~	E27	D49*H123 mm	≥0.5	15000h	360°
183561	4000K	840lm	9W	220-240V ~	E27	D49*H123 mm	≥0.5	15000h	360°

Tubo en espiral





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
287405	6500K	1060lm	11W	220-240V ~	E27	D49*H128 mm	≥0.7	15000h	360°
183578	4000K	1060lm	11W	220-240V ~	E27	D49*H128 mm	≥0.7	15000h	360°
183486	3000K	1060lm	11W	220-240V ~	E27	D49*H128 mm	≥0.7	15000h	360°

Tubo en espiral





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
287344	6500K	1290lm	13W	220-240V ~	E27	D49*H138 mm	≥0.7	15000h	360°
183479	3000K	1290lm	13W	220-240V ~	E27	D49*H138 mm	≥0.7	15000h	360°
183585	4000K	1290lm	13W	220-240V ~	E27	D49*H138 mm	≥0.7	15000h	360°

Tubo en espiral





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
287382	6500K	1510lm	15W	220-240V ~	E27	D61*H153 mm	≥0.7	15000h	360°
183462	3000K	1510lm	15W	220-240V ~	E27	D61*H153 mm	≥0.7	15000h	360°
183592	4000K	1510lm	15W	220-240V ~	E27	D61*H153 mm	≥0.7	15000h	360°

Tubo en espiral





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
184483	6500K	1850lm	18W	220-240V ~	E27	D61*H160 mm	≥0.7	15000h	360°
184490	4000K	1850lm	18W	220-240V ~	E27	D61*H160 mm	≥0.7	15000h	360°
184506	3000K	1850lm	18W	220-240V ~	E27	D61*H160 mm	≥0.7	15000h	360°

Tubo en espiral





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
287375	6500K	2070lm	20W	220-240V ~	E27	D61*H160 mm	≥0.7	15000h	360°
183455	3000K	2070lm	20W	220-240V ~	E27	D61*H160 mm	≥0.7	15000h	360°
183608	4000K	2070lm	20W	220-240V ~	E27	D61*H160 mm	≥0.7	15000h	360°

Tubo en espiral



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
215248	6500K	440lm	4.9W	220-240V ~	E14	D38*H108 mm	≥0.5	15000h	360°
215255	3000K	420lm	4.9W	220-240V ~	E14	D38*H108 mm	≥0.5	15000h	360°

Tubo en espiral



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
287412	6500K	660lm	7W	220-240V ~	E14	D38*H116 mm	≥0.5	15000h	360°
183424	3000K	620lm	7W	220-240V ~	E14	D38*H116 mm	≥0.5	15000h	360°

Tubo en espiral





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
287351	6500K	840lm	9W	220-240V ~	E14	D49*H126 mm	≥0.5	15000h	360°
183400	3000K	840lm	9W	220-240V ~	E14	D49*H126 mm	≥0.5	15000h	360°

Tubo en espiral





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
287399	6500K	1060lm	11W	220-240V ~	E14	D49*H131 mm	≥0.7	15000h	360°
183493	3000K	1060lm	11W	220-240V ~	E14	D49*H131 mm	≥0.7	15000h	360°

Tubo en U cuadruple





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
179083	6500K	350lm	4W	220-240V ~	E27	D38*H120 mm	≥0.5	15000h	360°
181857	3000K	350lm	4W	220-240V ~	E27	D38*H120 mm	≥0.5	15000h	360°
176037	6500K	510lm	6W	220-240V ~	E27	D38*H129 mm	≥0.5	15000h	360°
176099	3000K	510lm	6W	220-240V ~	E27	D38*H129 mm	≥0.5	15000h	360°
176044	6500K	730lm	8W	220-240V ~	E27	D38*H132 mm	≥0.5	15000h	360°
176105	3000K	730lm	8W	220-240V ~	E27	D38*H132 mm	≥0.5	15000h	360°
287443	6500K	840lm	9W	220-240V ~	E27	D38*H132 mm	≥0.5	15000h	360°
287436	3000K	840lm	9W	220-240V ~	E27	D38*H132 mm	≥0.5	15000h	360°

Tubo en U cuadruple





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
182359	6500K	350lm	4W	220-240V ~	E14	D38*H120 mm	≥0.5	15000h	360°
182366	3000K	350lm	4W	220-240V ~	E14	D38*H120 mm	≥0.5	15000h	360°
182373	6500K	510lm	6W	220-240V ~	E14	D38*H129 mm	≥0.5	15000h	360°
182380	3000K	510lm	6W	220-240V ~	E14	D38*H129 mm	≥0.5	15000h	360°
187118	6500K	730lm	8W	220-240V ~	E14	D38*H132 mm	≥0.5	15000h	360°
187125	3000K	730lm	8W	220-240V ~	E14	D38*H132 mm	≥0.5	15000h	360°

Tubo en U cuadruple





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
176068	6500K	1180lm	12W	220-240V ~	E27	D42*H163 mm	≥0.7	15000h	360°
176129	3000K	1180lm	12W	220-240V ~	E27	D42*H163 mm	≥0.7	15000h	360°
176051	6500K	840lm	9W	220-240V ~	E27	D42*H132 mm	≥0.5	15000h	360°
176112	3000K	840lm	9W	220-240V ~	E27	D42*H132 mm	≥0.5	15000h	360°

Tubo en U cuadruple





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
187132	6500K	840lm	9W	220-240V ~	E14	D42*H132 mm	≥0.5	15000h	360°
187149	3000K	840lm	9W	220-240V ~	E14	D42*H132 mm	≥0.5	15000h	360°
187156	6500K	1180lm	12W	220-240V ~	E14	D42*H163 mm	≥0.7	15000h	360°
187163	3000K	1180lm	12W	220-240V ~	E14	D42*H163 mm	≥0.7	15000h	360°

Tubo en U cuadruple





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
176075	6500K	1510lm	15W	220-240V ~	E27	D47*H150 mm	≥0.7	15000h	360°
176136	3000K	1510lm	15W	220-240V ~	E27	D47*H150 mm	≥0.7	15000h	360°
287641	6500K	1950lm	19W	220-240V ~	E27	D47*H165 mm	≥0.7	15000h	360°
287634	3000K	1950lm	19W	220-240V ~	E27	D47*H165 mm	≥0.7	15000h	360°
287627	6500K	2400lm	23W	220-240V ~	E27	D58*H171 mm	≥0.7	15000h	360°
287610	3000K	2400lm	23W	220-240V ~	E27	D58*H171 mm	≥0.7	15000h	360°

Tubo en U cuadruple





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz
190224	6400K	1200lm	15W	230V ~	E27	D47*H150 mm	15000h	360°

Tubo en U doble





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
287580	6500K	1070lm	11W	220-240V ~	G24d-3	D34*H140 mm	≥0.7	15000h	360°
202934	3000K	1070lm	11W	220-240V ~	G24d-3	D34*H140 mm	≥0.7	15000h	360°
202941	4000K	1070lm	11W	220-240V ~	G24d-3	D34*H140 mm	≥0.7	15000h	360°

Tubo en U doble





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
183646	6500K	1180lm	12W	220-240V ~	G24d-3	D34*H150 mm	≥0.7	15000h	360°
202958	3000K	1180lm	12W	220-240V ~	G24d-3	D34*H150 mm	≥0.7	15000h	360°
202965	4000K	1180lm	12W	220-240V ~	G24d-3	D34*H150 mm	≥0.7	15000h	360°

Tubo en U doble





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
183653	6500K	1610lm	15W	220-240V ~	G24d-3	D34*H170 mm	≥0.7	15000h	360°
202972	3000K	1500lm	15W	220-240V ~	G24d-3	D34*H170 mm	≥0.7	15000h	360°
202989	4000K	1540lm	15W	220-240V ~	G24d-3	D34*H170 mm	≥0.7	15000h	360°

Filamento traslucido

285470

196219

196226





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Casquillo	Medidas
285470	6500K	470lm	4W	E14	Φ35*H118 mm
196219	2700K	470lm	4W	E14	D35*H97 mm
196226	6500K	470lm	4W	E14	D35*H97 mm

Filamento traslucido





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
196233	2700K	470lm	4W	220-240V~	E27	D60*H105 mm	≥0.9	25000h	330°
196257	2700K	730lm	6W	220-240V~	E27	D60*H105 mm	≥0.9	25000h	330°
196271	2700K	950lm	8W	220-240V~	E27	D60*H105 mm	≥0.9	25000h	330°

Filamento traslucido





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
196240	6500K	500lm	4W	220-240V~	E27	D60*H105 mm	≥0.9	25000h	330°
196264	6500K	780lm	6W	220-240V~	E27	D60*H105 mm	≥0.9	25000h	330°
196288	6500K	1000lm	8W	220-240V~	E27	D60*H105 mm	≥0.9	25000h	330°

Filamento traslucido





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
196134	2700K	470lm	4W	220-240V~	E14	D45*H78 mm	≥0.9	25000h	330°
196158	2700K	470lm	4W	220-240V~	E27	D45*H73 mm	≥0.9	25000h	330°
196196	2700K	720lm	6W	220-240V~	E27	D45*H73 mm	≥0.9	25000h	330°

Filamento traslucido





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
196141	6500K	470lm	4W	220-240V~	E14	D45*H78 mm	≥0.9	25000h	330°
196165	6500K	470lm	4W	220-240V~	E27	D45*H73 mm	≥0.9	25000h	330°
196202	6500K	729lm	6W	220-240V~	E27	D45*H73 mm	≥0.9	25000h	330°

Filamento traslucido





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
198909	2700K	480lm	4W	220-240V~	E27	D64*H142 mm	≥0.9	25000h	330°
198923	2700K	730lm	6W	220-240V~	E27	D64*H142 mm	≥0.9	25000h	330°
198947	2700K	950lm	8W	220-240V~	E27	D64*H142 mm	≥0.9	25000h	330°

Filamento traslucido





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
198916	6500K	500lm	4W	220-240V~	E27	D64*H142 mm	≥0.9	25000h	330°
198930	6500K	780lm	6W	220-240V~	E27	D64*H142 mm	≥0.9	25000h	330°
198954	6500K	1050lm	8W	220-240V~	E27	D64*H142 mm	≥0.9	25000h	330°

Filamento traslucido





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
198961	2700K	470lm	4W	220-240V~	E27	D80*H120 mm	≥0.5	25000h	300°
198985	2700K	720lm	6W	220-240V~	E27	D80*H120 mm	≥0.9	25000h	300°
199005	2700K	880lm	8W	220-240V~	E27	D80*H120 mm	≥0.9	25000h	300°

Filamento traslucido





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
198978	6500K	470lm	4W	220-240V~	E27	D80*H120 mm	≥0.5	25000h	300°
198992	6500K	750lm	6W	220-240V~	E27	D80*H120 mm	≥0.9	25000h	300°
199012	6500K	900lm	8W	220-240V~	E27	D80*H120 mm	≥0.9	25000h	300°

Filamento traslucido





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
199029	2700K	470lm	4W	220-240V~	E27	D95*H135 mm	≥0.5	25000h	300°
199043	2700K	720lm	6W	220-240V~	E27	D95*H135 mm	≥0.9	25000h	300°
199067	2700K	880lm	8W	220-240V~	E27	D95*H135 mm	≥0.9	25000h	300°

Filamento traslucido





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
199036	6500K	470lm	4W	220-240V~	E27	D95*H135 mm	≥0.5	25000h	300°
199050	6500K	750lm	6W	220-240V~	E27	D95*H135 mm	≥0.9	25000h	300°
199074	6500K	900lm	8W	220-240V~	E27	D95*H135 mm	≥0.9	25000h	300°

Filamento traslucido





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
199081	2700K	470lm	4W	220-240V~	E27	D125*H175 mm	≥0.5	25000h	300°
199104	2700K	720lm	6W	220-240V~	E27	D125*H175 mm	≥0.9	25000h	300°
199128	2700K	880lm	8W	220-240V~	E27	D125*H175 mm	≥0.9	25000h	300°

Filamento traslucido





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
199098	6500K	470lm	4W	220-240V~	E27	D125*H175 mm	≥0.5	25000h	300°
199111	6500K	750lm	6W	220-240V~	E27	D125*H175 mm	≥0.9	25000h	300°
199135	6500K	900lm	8W	220-240V~	E27	D125*H175 mm	≥0.9	25000h	300°

Filamento ambar





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
196394	2200K	430lm	4W	220-240V~	E27	D60*H105 mm	≥0.9	25000h	330°
196417	2200K	600lm	6W	220-240V~	E27	D60*H105 mm	≥0.9	25000h	330°
196431	2200K	750lm	8W	220-240V~	E27	D60*H105 mm	≥0.9	25000h	330°

Filamento ambar





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
196295	2200K	400lm	4W	220-240V~	E14	D45*H78 mm	≥0.9	25000h	330°
196318	2200K	400lm	4W	220-240V~	E27	D45*H73 mm	≥0.9	25000h	330°
196356	2200K	600lm	6W	220-240V~	E27	D45*H73 mm	≥0.9	25000h	330°

Filamento ambar





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
199142	2200K	400lm	4W	220-240V~	E27	D64*H142 mm	≥0.9	25000h	330°
199159	2200K	600lm	6W	220-240V~	E27	D64*H142 mm	≥0.9	25000h	330°
199166	2200K	800lm	8W	220-240V~	E27	D64*H142 mm	≥0.9	25000h	330°

Filamento ambar





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
199203	2200K	400lm	4W	220-240V~	E27	D95*H135 mm	≥0.5	25000h	300°
199210	2200K	600lm	6W	220-240V~	E27	D95*H135 mm	≥0.9	25000h	300°
199227	2200K	720lm	8W	220-240V~	E27	D95*H135 mm	≥0.9	25000h	300°

Filamento ambar





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
199234	2200K	400lm	4W	220-240V~	E27	D125*H175 mm		25000h	300°
199241	2200K	600lm	6W	220-240V~	E27	D125*H175 mm	≥0.9	25000h	300°
199258	2200K	720lm	8W	220-240V~	E27	D125*H175 mm	≥0.9	25000h	300°

Filamento ambar





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
199173	2200K	400lm	4W	220-240V~	E27	D80*H120 mm	≥0.5	25000h	300°
199180	2200K	600lm	6W	220-240V~	E27	D80*H120 mm	≥0.9	25000h	300°
199197	2200K	720lm	8W	220-240V~	E27	D80*H120 mm	≥0.9	25000h	300°

Filamento ambar

285463

196370




Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Casquillo	Medidas
285463	2200K	400lm	4W	E14	Φ35*H118 mm
196370	2200K	400lm	4W	E14	D35*H97 mm

Filamento blanco





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
285388	2700K	450lm	4W	220-240V~	E27	Φ60*H105 mm	≥0.9	15000h	330°
285401	2700K	700lm	6W	220-240V~	E27	Φ60*H105 mm	≥0.9	15000h	330°
285425	2700K	900lm	8W	220-240V~	E27	Φ60*H105 mm	≥0.9	15000h	330°

Filamento blanco





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
285395	6500K	470lm	4W	220-240V~	E27	Φ60*H105 mm	≥0.9	15000h	330°
285418	6500K	720lm	6W	220-240V~	E27	Φ60*H105 mm	≥0.9	15000h	330°
285432	6500K	950lm	8W	220-240V~	E27	Φ60*H105 mm	≥0.9	15000h	330°

Filamento blanco





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
315320	6500K	470lm	4W	220-240V ~	E27	D64*H142 mm	≥0.5	15000h	320°
285456	6500K	950lm	8W	220-240V~	E27	Φ64*H142 mm	≥0.9	15000h	330°
315344	6500K	1200lm	10W	220-240V ~	E27	D64*H142 mm	≥0.7	15000h	320°
315368	6500K	1400lm	12W	220-240V ~	E27	D64*H142 mm	≥0.7	15000h	320°
315382	6500K	1700lm	15W	220-240V ~	E27	D64*H142 mm	≥0.7	15000h	320°

Filamento blanco





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
315313	2700K	470lm	4W	220-240V ~	E27	D64*H142 mm	≥0.5	15000h	320°
285449	2700K	900lm	8W	220-240V~	E27	Φ64*H142 mm	≥0.9	15000h	330°
315337	2700K	1200lm	10W	220-240V ~	E27	D64*H142 mm	≥0.7	15000h	320°
315351	2700K	1400lm	12W	220-240V ~	E27	D64*H142 mm	≥0.7	15000h	320°
315375	2700K	1700lm	15W	220-240V ~	E27	D64*H142 mm	≥0.7	15000h	320°

Filamento blanco





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
315399	2700K	470lm	4W	220-240V ~	E14	D35*H97 mm	≥0.5	15000h	320°
315405	6500K	470lm	4W	220-240V ~	E14	D35*H97 mm	≥0.5	15000h	320°

Especial filamento

287054

287061

287078

287085

287092



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Casquillo	Medidas
287054	1800K	320lm	4W	E27	D125*H164 mm
287061	1800K	320lm	4W	E27	D125*H168 mm
287078	1800K	320lm	4W	E27	D95*H168 mm
287085	1800K	320lm	4W	E27	D110*H142 mm
287092	1800K	320lm	4W	E27	D125*H168 mm

Especial filamento

287047

287122

289287

289294



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Casquillo	Medidas
287047	1800K	280lm	4W	E27	D30*H185 mm
287122	1800K	280lm	4W	E27	D180*H275 mm
289287	1800K	250lm	4W	E27	D125*H172 mm
289294	1800K	250lm	4W	E27	D125*H172 mm

Especial filamento

315474

315481

315436

315412



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Casquillo	Medidas
315474	1800K	280lm	4W	E27	D80*H122 mm
315481	1800K	280lm	4W	E27	D60*H107 mm
315436	2500K	50lm	1.2W	E27	D64*H143.5 mm
315412	2500K	50lm	1.2W	E27	D95*H136 mm

Especial filamento

315504

315498

287139

287108

287115



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Casquillo	Medidas
315504	1800K	140lm	4W	E27	D60*H107 mm
315498	1800K	140lm	4W	E27	D64*H142 mm
287139	1800K	136lm	4W	E27	D140*H210 mm
287108			4W	E27	D125*H172 mm
287115			4W	E27	D80*H114 mm

Especial filamento

317768

317751

317645

317652

317669



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Casquillo	Medidas
317768	1800K	380lm	4.9W	E14	D35*H97 mm
317751	1800K	330lm	4W	E27	D60*H105 mm
317645	1800K	100lm	1.8W	E27	D95*H135 mm
317652	1800K	100lm	1.8W	E27	D64*H142 mm
317669	1800K	35lm	1W	E27	D60*H108 mm

GU10

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
363598	2700K	380lm	4.9W	220-240V	GU10	D50*H53.5 mm	≥0.5	15000h	38°
363604	4000K	380lm	4.9W	220-240V	GU10	D50*H53.5 mm	≥0.5	15000h	38°
363611	6500K	380lm	4.9W	220-240V	GU10	D50*H53.5 mm	≥0.5	15000h	38°

GU10

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
363680	2700K	425lm	4.9W	220-240V	GU10	D50*H56 mm	≥0.5	15000h	120°
363697	4000K	425lm	4.9W	220-240V	GU10	D50*H56 mm	≥0.5	15000h	120°
363703	6500K	425lm	4.9W	220-240V	GU10	D50*H56 mm	≥0.5	15000h	120°

GU10



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
197421	3000K	250lm	3W	220-240V~	GU10	D50*H53 mm	> 0,4	25000h	38°
219277	3000K	345lm	4.5W	220-240V~	GU10	D50*H53 mm	> 0,4	25000h	38°
309763	3000K	435lm	6W	220-240V~	GU10	D50*H52 mm	≥0.5	25000h	38°

GU10



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
197414	6500K	250lm	3W	220-240V~	GU10	D50*H53 mm	> 0,4	25000h	38°
219260	6500K	345lm	4.5W	220-240V~	GU10	D50*H53 mm	> 0,4	25000h	38°
309756	6500K	435lm	6W	220-240V~	GU10	D50*H52 mm	≥0.5	25000h	38°

GU10



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
291754	3000K	360lm	4.9W	220-240V ~	GU10	D50*H55 mm		25000h	60°
291778	3000K	520lm	7W	220-240V ~	GU10	D50*H55 mm	≥0.5	25000h	60°

GU10





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
291747	6500K	360lm	4.9W	220-240V ~	GU10	D50*H55 mm		25000h	60°
291761	6500K	520lm	7W	220-240V ~	GU10	D50*H55 mm	≥0.5	25000h	60°

GU10



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
176174	3000K	240lm	3W	220-240V ~	GU10	D50*H55 mm	≥0.5	15000h	100°
175955	6500K	240lm	3W	220-240V ~	GU10	D50*H55 mm	≥0.5	15000h	100°
195489	6500K	240lm	3W	220-240V ~	GU10	D50*H55 mm	≥0.5	15000h	100°

GU10





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
175979	3000K	320lm	4W	220-240V ~	GU10	D50*H55 mm	≥0.5	15000h	100°
175962	6500K	320lm	4W	220-240V ~	GU10	D50*H55 mm	≥0.5	15000h	100°
195496	6500K	320lm	4W	220-240V ~	GU10	D50*H55 mm	≥0.5	15000h	100°

GU10





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
177751	3000K	480lm	6W	220-240V ~	GU10	D50*H55 mm	≥0.5	15000h	100°
177768	6500K	480lm	6W	220-240V ~	GU10	D50*H55 mm	≥0.5	15000h	100°
195502	6500K	480lm	6W	220-240V ~	GU10	D50*H55 mm	≥0.5	15000h	100°

GU10





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
287696	3000K	640lm	8W	220-240V ~	GU10	D50*H55 mm	≥0.5	15000h	100°
287702	6500K	640lm	8W	220-240V ~	GU10	D50*H55 mm	≥0.5	15000h	100°
195519	6500K	640lm	8W	220-240V ~	GU10	D50*H55 mm	≥0.5	15000h	100°

GU10





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
192310	3000K	700lm	9W	220-240V ~	GU10	D50*H55 mm	≥0.5	15000h	100°
192303	6500K	700lm	9W	220-240V ~	GU10	D50*H55 mm	≥0.5	15000h	100°
195526	6500K	700lm	9W	220-240V ~	GU10	D50*H55 mm	≥0.5	15000h	100°

GU10





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
317812	3000K+RGB	410lm	4.8W	220-240V ~	GU10	D50*H56 mm	≥0.5	25000h	120°

GU10





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
313340	3000K	740lm	10W	220-240V ~	GU10	D50*H55 mm	≥0.5	15000h	120°
313333	4000K	740lm	10W	220-240V ~	GU10	D50*H55 mm	≥0.5	15000h	120°
313326	6500K	740lm	10W	220-240V ~	GU10	D50*H55 mm	≥0.5	15000h	120°

GU10





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
313364	3000K	740lm	10W	220-240V ~	GU10	D50*H55 mm	≥0.5	15000h	120°
313357	6500K	740lm	10W	220-240V ~	GU10	D50*H55 mm	≥0.5	15000h	120°

MR16





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
177775	3000K	480lm	6W	AC/DC 12V	MR16	D50*H48 mm	>0.7	25000h	38°
177782	6500K	480lm	6W	AC/DC 12V	MR16	D50*H48 mm	>0.7	25000h	38°

MR16





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
175993	3000K	250lm	3W	AC/DC 12V	MR16	D50*H52 mm	>0.7	25000h	120°
175986	6500K	250lm	3W	AC/DC 12V	MR16	D50*H52 mm	>0.7	25000h	120°
176013	3000K	320lm	4W	AC/DC 12V	MR16	D50*H52 mm	>0.7	25000h	120°
176006	6500K	320lm	4W	AC/DC 12V	MR16	D50*H52 mm	>0.7	25000h	120°
177799	3000K	540lm	6W	AC/DC 12V	MR16	D50*H52 mm	>0.7	25000h	120°
177805	6500K	540lm	6W	AC/DC 12V	MR16	D50*H52 mm	>0.7	25000h	120°

PAR





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
316013	3000K	580lm	8W	220-240V ~	E27	D63*H82 mm	≥0.5	15000h	60°
316020	6500K	580lm	8W	220-240V ~	E27	D63*H82 mm	≥0.5	15000h	60°
316037	3000K	920lm	12W	220-240V ~	E27	D95*H97 mm	≥0.7	15000h	60°
316044	6500K	920lm	12W	220-240V ~	E27	D95*H97 mm	≥0.7	15000h	60°

G4





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Medidas	Ángulo de haz	Vida útil
284909	3000K	120lm	1.3W	DC12V	L37.5*W12*H9.5 mm	360°	15000h
284916	6500K	120lm	1.3W	DC12V	L37.5*W12*H9.5 mm	360°	15000h
284954	6500K	160lm	1.7W	AC/DC12V	L45*W16*H11.5 mm	360°	15000h
284961	3000K	160lm	1.7W	AC/DC12V	L45*W16*H11.5 mm	360°	15000h

G4





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Medidas	Ángulo de haz	Vida útil	Cantidad del paquete
284923	6500K	120lm	1.3W	DC12V	L37.5*W12*H9.5 mm	360°	15000h	2 piezas
284930	3000K	160lm	1.7W	AC/DC12V	L45*W16*H11.5 mm	360°	15000h	2 piezas
284947	6500K	160lm	1.7W	12V AC/DC	L45*W16*H11.5 mm	360°	15000h	2 piezas

G4





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Medidas	Ángulo de haz	Vida útil
284978	3000K	130lm	1.3W	12V DC	L37.5*W12*H9.5 mm	360°	15000h
284985	6500K	130lm	1.3W	12V DC	L37.5*W12*H9.5 mm	360°	15000h
284992	3000K	170lm	1.7W	AC/DC12V	L45*W16*H11.5 mm	360°	15000h
285005	6500K	170lm	1.7W	12V AC/DC	L45*W16*H11.5 mm	360°	15000h

G9





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Medidas	Ángulo de haz	Vida útil	Cantidad del paquete
283803	3000K	170lm	2W	220-240V ~	L48*W16.5*H1 1 mm	360°	15000h	
283810	6500K	170lm	2W	220-240V ~	L48*W16.5*H1 1 mm	360°	15000h	
283827	6500K	170lm	2W	220-240V ~	L48*W16.5*H1 1 mm	360°	15000h	2 piezas
283834	3000K	170lm	2W	220-240V ~	L48*W16.5*H1 1 mm	360°	15000h	2 piezas

G9





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Medidas	Ángulo de haz	Vida útil	Cantidad del paquete
283889	3000K	350lm	3.5W	220-240V ~	L49*W16*H16 mm	360°	15000h	
283896	6500K	350lm	3.5W	220-240V ~	L49*W16*H16 mm	360°	15000h	
283902	6500K	350lm	3.5W	220-240V ~	L49*W16*H16 mm	360°	15000h	2 piezas

G9





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Medidas	Ángulo de haz	Vida útil
285180	3000K	400lm	4W	220-240V ~	L55*W17*H17 mm	360°	15000h
285197	6500K	400lm	4W	220-240V ~	L55*W17*H17 mm	360°	15000h
283919	3000K	470lm	4.8W	220-240V ~	L60*W16*H16 mm	360°	15000h
283926	6500K	470lm	4.8W	220-240V ~	L60*W16*H16 mm	360°	15000h

G9





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Medidas	Ángulo de haz	Vida útil
285203	3000K	550lm	5.5W	220-240V ~	L65.5*W17*H17 mm	360°	15000h
285210	6500K	550lm	5.5W	220-240V ~	L65.5*W17*H17 mm	360°	15000h
283933	3000K	600lm	6W	220-240V ~	L69*W21*H21 mm	360°	15000h
283940	6500K	600lm	6W	220-240V ~	L69*W21*H21 mm	360°	15000h

G9





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Medidas	Ángulo de haz	Vida útil
211660	3000K	330lm	3W	230V	W16.5*H50 mm	360°	25000h
211677	6500K	350lm	3W	230V	W16.5*H50 mm	360°	25000h
216054	3000K	380lm	3.4W	230V	W16.5*H50 mm	360°	25000h
216061	6500K	400lm	3.4W	230V	W16.5*H50 mm	360°	25000h

G9



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Medidas	Ángulo de haz	Vida útil
211707	3000K	450lm	4W	230V	W19*H56 mm	360°	25000h
211714	6500K	470lm	4W	230V	W19*H56 mm	360°	25000h
216078	3000K	530lm	4.8W	230V	W19*H56 mm	360°	25000h
216085	6500K	550lm	4.8W	230V	W19*H56 mm	360°	25000h

G9





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Medidas	Ángulo de haz	Vida útil
211745	3000K	370lm	3.3W	230V	W19*H59 mm	360°	25000h
211752	6500K	390lm	3.3W	230V	W19*H59 mm	360°	25000h
211769	3000K	450lm	3.8W	230V	W19*H59 mm	360°	25000h
211776	6500K	450lm	3.8W	230V	W19*H59 mm	360°	25000h

E14





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Medidas	Ángulo de haz	Vida útil
284138	6500K	470lm	4.8W	220-240V ~	L64.5*W16*H16 mm	360°	15000h
284145	3000K	470lm	4.8W	220-240V ~	L64.5*W16*H16 mm	360°	15000h
285227	6500K	550lm	5.5W	220-240V ~	L69*W17*H17 mm	360°	15000h
285234	3000K	550lm	5.5W	220-240V ~	L69*W17*H17 mm	360°	15000h

E14





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Medidas	Ángulo de haz	Vida útil
284114	3000K	350lm	3.5W	220-240V ~	L54*W16*H16 mm	360°	15000h
284121	6500K	350lm	3.5W	220-240V ~	L54*W16*H16 mm	360°	15000h
284152	3000K	600lm	6W	220-240V ~	L73*W21*H21 mm	360°	15000h
284169	6500K	600lm	6W	220-240V ~	L73*W21*H21 mm	360°	15000h

Luz de nevera





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	Ángulo de haz	Vida útil
284039	3000K	180lm	2W	220-240V ~	E14	L51*W22*H22 mm	360°	15000h
284046	6500K	180lm	2W	220-240V ~	E14	L51*W22*H22 mm	360°	15000h
284053	3000K	300lm	3.5W	220-240V ~	E14	L51*W18*H18 mm	360°	15000h
284060	6500K	300lm	3.5W	220-240V ~	E14	L51*W18*H18 mm	360°	15000h

Luz de nevera





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	Ángulo de haz	Vida útil
284077	3000K	300lm	3.5W	220-240V ~	E14	L60*W26*H26 mm	360°	15000h
284084	6500K	300lm	3.5W	220-240V ~	E14	L60*W26*H26 mm	360°	15000h
284091	3000K	230lm	2.5W	220-240V ~	E14	L58*W25*H25 mm	360°	15000h
284107	6500K	230lm	2.5W	220-240V ~	E14	L58*W25*H25 mm	360°	15000h

R7S



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
309077	3000K	450lm	4.5W	220-240V ~	R7S	D16*H78 mm	≥0.5	15000h	300°
309084	6500K	450lm	4.5W	220-240V ~	R7S	D16*H78 mm	≥0.5	15000h	300°

R7S

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
309091	3000K	830lm	8W	220-240V ~	R7S	D16*H118 mm	≥0.5	15000h	300°
309114	3000K	1000lm	9W	220-240V ~	R7S	D16*H118 mm	≥0.5	15000h	300°

R7S

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
309107	6500K	830lm	8W	220-240V ~	R7S	D16*H118 mm	≥0.5	15000h	300°
309121	6500K	1000lm	9W	220-240V ~	R7S	D16*H118 mm	≥0.5	15000h	300°

R7S



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
201395	3000K	490lm	4.9W	220-240V~	R7S	D15*H78 mm	>0.5	15000h	360°
201401	6500K	530lm	4.9W	220-240V~	R7S	D15*H78 mm	>0.5	15000h	360°

R7S





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
201357	3000K	1000lm	8W	175-250V~	R7S	D29*H78 mm	>0.5	15000h	360°
201364	6500K	1055lm	8W	175-250V~	R7S	D29*H78 mm	>0.5	15000h	360°

R7S





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
201371	3000K	2000lm	16W	175-250V~	R7S	D29*H118 mm	>0.7	15000h	360°
201388	6500K	2100lm	16W	175-250V~	R7S	D29*H118 mm	>0.7	15000h	360°

R7S



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
201418	3000K	830lm	9W	220-240V~	R7S	D15*H118 mm	>0.5	15000h	360°
201425	6500K	880lm	9W	220-240V~	R7S	D15*H118 mm	>0.5	15000h	360°

185732 Tubo fluorescente

Temperatura del color:	**6500K**	Medidas:	**D400*29 mm**
Caudal luminoso:	**2800lm**	Vida útil:	**>8000h**
Potencia:	**40W**	Casquillo:	**G10q**
Voltaje:	**220-240V ~**		





162627 Tubo fluorescente

Temperatura del color:	**6400K**	Medidas:	**D27*H170 mm**
Caudal luminoso:	**1560lm**	DF:	**≥0.7**
Potencia:	**26W**	Vida útil:	**8000h**
Voltaje:	**220-240V ~**	Ángulo de haz:	**360°**





201579 Luz de horno

Temperatura del color:	**2300K**	Medidas:	**W22*H49 mm**
Caudal luminoso:	**70lm**	CRI:	**Ra=100**
Potencia:	**15W**	Vida útil:	**1000h**
Voltaje:	**220V-240V~**	Ángulo de haz:	**360°**
Casquillo:	**E14**		



A5 A60 E27 12W 6400K
230V/50Hz 97mA/871/2013
aigosecr

LED clasica





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
310295	3000K	610lm	7W	220-240V ~	E14	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°
310301	6500K	620lm	7W	220-240V ~	E14	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°

LED clasica




Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
310318	3000K	340lm	4W	220-240V ~	E14	D37*H125 mm	≥0.5	15000h	220°
310325	6500K	340lm	4W	220-240V ~	E14	D37*H125 mm	≥0.5	15000h	220°

LED clasica





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
310257	3000K	510lm	6W	220-240V ~	E27	D60*H108 mm	≥0.5	15000h	190°
310264	6500K	510lm	6W	220-240V ~	E27	D60*H108 mm	≥0.5	15000h	190°
310196	4000K	950lm	10W	220-240V ~	E27	D60*H112 mm	≥0.5	15000h	190°

LED clasica





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
310271	3000K	730lm	8W	220-240V ~	E27	D60*H108 mm	≥0.5	15000h	190°
310288	6500K	730lm	8W	220-240V ~	E27	D60*H108 mm	≥0.5	15000h	190°
310202	4000K	1500lm	15W	220-240V ~	E27	D60*H119 mm	≥0.7	15000h	190°

LED clasica





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
310363	3000K	255lm	3W	220-240V ~	E27	D45*H80 mm	≥0.5	15000h	180°
310370	4000K	255lm	3W	220-240V ~	E27	D45*H80 mm	≥0.5	15000h	180°
310387	6500K	255lm	3W	220-240V ~	E27	D45*H80 mm	≥0.5	15000h	180°

LED clasica





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
310332	3000K	255lm	3W	220-240V ~	E14	D45*H80 mm	≥0.5	15000h	180°
310349	4000K	255lm	3W	220-240V ~	E14	D45*H80 mm	≥0.5	15000h	180°
310356	6500K	255lm	3W	220-240V ~	E14	D45*H80 mm	≥0.5	15000h	180°

LED clasica



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
310219	4000K	2100lm	20W	220-240V ~	E27	D67*H128 mm	≥0.7	15000h	150°

LED clasica





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
310424	3000K	610lm	7W	220-240V ~	E14	D50*H90 mm	≥0.5	15000h	145°
310431	6500K	610lm	7W	220-240V ~	E14	D50*H90 mm	≥0.5	15000h	145°

LED clasica





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
310226	3000K	2060lm	20W	220-240V ~	E27	D120*H157 mm	≥0.7	15000h	180°
310233	4000K	2060lm	20W	220-240V ~	E27	D120*H157 mm	≥0.7	15000h	180°
310240	6500K	2060lm	20W	220-240V ~	E27	D120*H157 mm	≥0.7	15000h	180°

LED clasica





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
310394	3000K	320lm	4W	220-240V ~	GU10	D50*H55 mm	≥0.5	15000h	100°
310400	6500K	320lm	4W	220-240V ~	GU10	D50*H55 mm	≥0.5	15000h	100°
310417	6500K	640lm	8W	220-240V ~	GU10	D50*H55 mm	≥0.5	15000h	100°

LED clasica





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
331658	6500K	510lm	6W	220-240V ~	E14	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°
331665	4000K	510lm	6W	220-240V ~	E14	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°
331672	3000K	510lm	6W	220-240V ~	E14	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°

LED clasica





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
331597	6500K	1170lm	12W	220-240V ~	E27	D60*H112 mm	≥0.7	15000h	190°
331603	4000K	1170lm	12W	220-240V ~	E27	D60*H112 mm	≥0.7	15000h	190°
331610	3000K	1170lm	12W	220-240V ~	E27	D60*H112 mm	≥0.7	15000h	190°

LED clasica





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
331627	6500K	1500lm	15W	220-240V ~	E27	D60*H119 mm	≥0.7	15000h	190°
331634	4000K	1500lm	15W	220-240V ~	E27	D60*H119 mm	≥0.7	15000h	190°
331641	3000K	1500lm	15W	220-240V ~	E27	D60*H119 mm	≥0.7	15000h	190°

LED clasica



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
331689	6500K	510lm	6W	220-240V ~	E14	D45*H80 mm	≥0.5	15000h	180°
331696	4000K	510lm	6W	220-240V ~	E14	D45*H80 mm	≥0.5	15000h	180°
331702	3000K	510lm	6W	220-240V ~	E14	D45*H80 mm	≥0.5	15000h	180°

LED clasica



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
331719	6500K	510lm	6W	220-240V ~	E27	D45*H80 mm	≥0.5	15000h	180°
331726	4000K	510lm	6W	220-240V ~	E27	D45*H80 mm	≥0.5	15000h	180°
331733	3000K	510lm	6W	220-240V ~	E27	D45*H80 mm	≥0.5	15000h	180°

LED clasica





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
188283	6500K	1170lm	12W	220-240V ~	E27	D60*H112 mm	≥0.7	15000h	190°

LED clasica





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
217211	6500K	340lm	4W	220-240V ~	E14	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°
217235	4000K	340lm	4W	220-240V ~	E14	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°
217228	3000K	340lm	4W	220-240V ~	E14	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°

LED clasica





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
191290	6500K	510lm	6W	220-240V ~	E14	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°
191306	4000K	510lm	6W	220-240V ~	E14	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°
191313	3000K	510lm	6W	220-240V ~	E14	D37*H100 mm	≥0.5	15000h	220°

LED clasica




Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
217198	6500K	840lm	9W	220-240V ~	E14	D37*H112 mm	≥0.5	15000h	260°
217181	4000K	840lm	9W	220-240V ~	E14	D37*H112 mm	≥0.5	15000h	260°
217204	3000K	840lm	9W	220-240V ~	E14	D37*H112 mm	≥0.5	15000h	260°

LED clasica




Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
313050	6500K	935lm	10W	220-240V~	E14	D37*H110 mm	≥0.5	15000h	220°
313067	4000K	935lm	10W	220-240V~	E14	D37*H110 mm	≥0.5	15000h	220°
313074	3000K	935lm	10W	220-240V~	E14	D37*H110 mm	≥0.5	15000h	220°

LED clasica



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
313135	6500K	935lm	10W	220-240V~	E27	D37*H110 mm	≥0.5	15000h	220°
313142	4000K	935lm	10W	220-240V~	E27	D37*H110 mm	≥0.5	15000h	220°
313159	3000K	935lm	10W	220-240V~	E27	D37*H110 mm	≥0.5	15000h	220°

LED clasica



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
191238	6500K	840lm	9W	220-240V ~	E27	D60*H108 mm	≥0.5	15000h	190°
191245	4000K	840lm	9W	220-240V ~	E27	D60*H108 mm	≥0.5	15000h	190°
191252	3000K	840lm	9W	220-240V ~	E27	D60*H108 mm	≥0.5	15000h	190°

LED clasica





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
191214	6500K	950lm	10W	220-240V ~	E27	D60*H112 mm	≥0.5	15000h	190°
191221	3000K	950lm	10W	220-240V ~	E27	D60*H112 mm	≥0.5	15000h	190°

LED clasica





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
191184	6500K	1170lm	12W	220-240V ~	E27	D60*H112 mm	≥0.7	15000h	190°
191191	4000K	1170lm	12W	220-240V ~	E27	D60*H112 mm	≥0.7	15000h	190°
191207	3000K	1170lm	12W	220-240V ~	E27	D60*H112 mm	≥0.7	15000h	190°

LED clasica





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
191177	6500K	1500lm	15W	220-240V ~	E27	D60*H119 mm	≥0.7	15000h	190°
199265	3000K	1500lm	15W	220-240V ~	E27	D60*H119 mm	≥0.7	15000h	190°

LED clasica





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
199289	6500K	1720lm	17W	220-240V ~	E27	D60*H119 mm	≥0.7	15000h	190°
207625	4000K	1720lm	17W	220-240V ~	E27	D60*H119 mm	≥0.7	15000h	190°
199272	3000K	1720lm	17W	220-240V ~	E27	D60*H119 mm	≥0.7	15000h	190°

LED clasica



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
312978	6500K	2160lm	21W	220-240V ~	E27	D60*H119 mm	≥0.7	15000h	190°
312985	4000K	2160lm	21W	220-240V ~	E27	D60*H119 mm	≥0.7	15000h	190°
312992	3000K	2160lm	21W	220-240V ~	E27	D60*H119 mm	≥0.7	15000h	190°

LED clasica





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
312909	6500K	2490lm	24W	220-240V ~	E27	D60*H120 mm	≥0.7	15000h	190°
312916	4000K	2490lm	24W	220-240V ~	E27	D60*H120 mm	≥0.7	15000h	190°
312923	3000K	2490lm	24W	220-240V ~	E27	D60*H120 mm	≥0.7	15000h	190°

LED clasica





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
191320	3000K	340lm	4W	220-240V ~	E14	D45*H80 mm	≥0.5	15000h	180°

LED clasica





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
191337	6500K	510lm	6W	220-240V ~	E14	D45*H80 mm	≥0.5	15000h	180°
191344	4000K	510lm	6W	220-240V ~	E14	D45*H80 mm	≥0.5	15000h	180°
191351	3000K	510lm	6W	220-240V ~	E14	D45*H80 mm	≥0.5	15000h	180°

LED clasica





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
313296	6500K	935lm	10W	220-240V ~	E14	D45*H80 mm	≥0.5	15000h	150°
313302	4000K	935lm	10W	220-240V ~	E14	D45*H80 mm	≥0.5	15000h	150°
313319	3000K	935lm	10W	220-240V ~	E14	D45*H80 mm	≥0.5	15000h	150°

LED clasica





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
191368	6500K	510lm	6W	220-240V ~	E27	D45*H80 mm	≥0.5	15000h	180°
191375	4000K	510lm	6W	220-240V ~	E27	D45*H80 mm	≥0.5	15000h	180°
191382	3000K	510lm	6W	220-240V ~	E27	D45*H80 mm	≥0.5	15000h	180°

LED clasica





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
217174	6500K	840lm	9W	220-240V ~	E27	D45*H80 mm	≥0.5	15000h	175°
217150	4000K	840lm	9W	220-240V ~	E27	D45*H80 mm	≥0.5	15000h	175°
217167	3000K	840lm	9W	220-240V ~	E27	D45*H80 mm	≥0.5	15000h	175°

LED clasica





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
313210	6500K	935lm	10W	220-240V ~	E27	D45*H80 mm	≥0.5	15000h	150°
313227	4000K	935lm	10W	220-240V ~	E27	D45*H80 mm	≥0.5	15000h	150°
313234	3000K	935lm	10W	220-240V ~	E27	D45*H80 mm	≥0.5	15000h	150°

LED clasica



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
199302	6500K	2100lm	20W	220-240V ~	E27	D67*H128 mm	≥0.7	15000h	150°
199296	3000K	2100lm	20W	220-240V ~	E27	D67*H128 mm	≥0.7	15000h	150°

LED clasica





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
191276	6500K	480lm	6W	220-240V ~	GU10	D50*H55 mm	≥0.5	15000h	100°
207632	4000K	480lm	6W	220-240V ~	GU10	D50*H55 mm	≥0.5	15000h	100°
191283	3000K	480lm	6W	220-240V ~	GU10	D50*H55 mm	≥0.5	15000h	100°

LED clasica



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
191269	3000K	640lm	8W	220-240V ~	GU10	D50*H55 mm	≥0.5	15000h	100°

LED clasica





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
313371	6500K	740lm	10W	220-240V ~	GU10	D50*H55 mm	≥0.5	15000h	120°
313388	4000K	740lm	10W	220-240V ~	GU10	D50*H55 mm	≥0.5	15000h	120°
313395	3000K	740lm	10W	220-240V ~	GU10	D50*H55 mm	≥0.5	15000h	120°

LED clasica



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
363741	2700K	230lm	3W	220-240V	GU10	D50*H53.5 mm	≥0.5	15000h	38°
363758	4000K	230lm	3W	220-240V	GU10	D50*H53.5 mm	≥0.5	15000h	38°
363765	6500K	230lm	3W	220-240V	GU10	D50*H53.5 mm	≥0.5	15000h	38°

LED clasica



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
363772	2700K	380lm	4.9W	220-240V	GU10	D50*H53.5 mm	≥0.5	15000h	38°
363789	4000K	380lm	4.9W	220-240V	GU10	D50*H53.5 mm	≥0.5	15000h	38°
363796	6500K	380lm	4.9W	220-240V	GU10	D50*H53.5 mm	≥0.5	15000h	38°

LED clasica



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
363802	2700K	440lm	6W	220-240V	GU10	D50*H53.5 mm	≥0.7	15000h	38°
363819	4000K	440lm	6W	220-240V	GU10	D50*H53.5 mm	≥0.7	15000h	38°
363826	6500K	440lm	6W	220-240V	GU10	D50*H53.5 mm	≥0.7	15000h	38°

LED clasica



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
363833	2700K	255lm	3W	220-240V	GU10	D50*H56 mm	≥0.5	15000h	120°
363840	4000K	255lm	3W	220-240V	GU10	D50*H56 mm	≥0.5	15000h	120°
363857	6500K	255lm	3W	220-240V	GU10	D50*H56 mm	≥0.5	15000h	120°

LED clasica



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
363864	2700K	425lm	4.9W	220-240V	GU10	D50*H56 mm	≥0.5	15000h	120°
363871	4000K	425lm	4.9W	220-240V	GU10	D50*H56 mm	≥0.5	15000h	120°
363888	6500K	425lm	4.9W	220-240V	GU10	D50*H56 mm	≥0.5	15000h	120°

LED clasica



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
363895	2700K	510lm	6W	220-240V	GU10	D50*H56 mm	≥0.7	15000h	120°
363901	4000K	510lm	6W	220-240V	GU10	D50*H56 mm	≥0.7	15000h	120°
363918	6500K	510lm	6W	220-240V	GU10	D50*H56 mm	≥0.7	15000h	120°

LED clasica





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
316082	6500K	580lm	8W	220-240V ~	E27	D63*H82 mm	≥0.5	15000h	60°
316075	3000K	580lm	8W	220-240V ~	E27	D63*H82 mm	≥0.5	15000h	60°

LED clasica





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
316105	6500K	920lm	12W	220-240V ~	E27	D95*H97 mm	≥0.7	15000h	60°
316099	3000K	920lm	12W	220-240V ~	E27	D95*H97 mm	≥0.7	15000h	60°

LED clasica





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
316129	6500K	1450lm	18W	220-240V ~	E27	D122*H123 mm	≥0.7	15000h	60°
316112	3000K	1450lm	18W	220-240V ~	E27	D122*H123 mm	≥0.7	15000h	60°

LED filamento





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
217914	6500K	470lm	4W	220-240V~	E14	D35*H97 mm	≥0.9	25000h	330°
217907	2700K	470lm	4W	220-240V~	E14	D35*H97 mm	≥0.9	25000h	330°
217921	2200K	400lm	4W	220-240V~	E14	D35*H97 mm	≥0.9	25000h	330°

LED filamento





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
217860	2700K	730lm	6W	220-240V~	E27	D60*H105 mm	≥0.9	25000h	330°

LED filamento





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
217884	6500K	1000lm	8W	220-240V~	E27	D60*H105 mm	≥0.9	25000h	330°
217877	2700K	950lm	8W	220-240V~	E27	D60*H105 mm	≥0.9	25000h	330°
217891	2200K	750lm	8W	220-240V~	E27	D60*H105 mm	≥0.9	25000h	330°

LED filamento





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
217945	6500K	470lm	4W	220-240V~	E14	D45*H78 mm	≥0.9	25000h	330°
217938	2700K	470lm	4W	220-240V~	E14	D45*H78 mm	≥0.9	25000h	330°
217952	2200K	400lm	4W	220-240V~	E14	D45*H78 mm	≥0.9	25000h	330°

LED filamento



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
217976	6500K	470lm	4W	220-240V~	E27	D45*H73 mm	≥0.9	25000h	330°
217969	2700K	470lm	4W	220-240V~	E27	D45*H73 mm	≥0.9	25000h	330°
217983	2200K	400lm	4W	220-240V~	E27	D45*H73 mm	≥0.9	25000h	330°

LED filamento

315450

315467

315429



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Casquillo	Medidas
315450	1800K	250lm	4W	E27	D125*H173 mm
315467	1800K	250lm	4W	E27	D110*H307 mm
315429	2500K	50lm	1.2W	E27	D95*H136 mm

LED filamento



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
821501	6500K	500lm	4W	220-240V~	E27	D64*H142 mm	≥0.9	25000h	330°
821495	2700K	480lm	4W	220-240V~	E27	D64*H142 mm	≥0.9	25000h	330°

ILUMINACIÓN DEL HOGAR

203818 Tira LED de bajo voltaje

Color de la luz: **Luz Cálida**
Medidas: **L1000*W8 mm**
Voltaje: **DC1.5V**
Ángulo de haz: **120°**
Potencia: **2W**

Temperatura del color: **3000K**
Vida útil: **20000h**
Caudal luminoso: **130lm**
Embalaje: **pc/ color box**

216597 Tira LED de bajo voltaje

Color de la luz: **RGB**
Medidas: **L220*W13 mm**
Voltaje: **DC5V**
Ángulo de haz: **120°**
Potencia: **4.5W**

Vida útil: **20000h**
Embalaje: **Conjunto/Caja de color**



203764 Tira LED de bajo voltaje

Color de la luz: **RGB**
Medidas: **L500*W10 mm**
Voltaje: **DC5V**
Ángulo de haz: **120°**

Vida útil: **20000h**
Embalaje: **unidad/blister**
Potencia: **2.5W**

210649 Tira LED de bajo voltaje

Color de la luz: **RGB**
Medidas: **L3000*W10 mm**
Voltaje: **DC12V**
Ángulo de haz: **120°**

Vida útil: **20000h**
Embalaje: **unidad/blister**
Potencia: **MAX.24W**



210618 Tira LED de bajo voltaje

Color de la luz: **RGBIC**
Medidas: **L5000*W10 mm**
Voltaje: **DC12V**
Ángulo de haz: **120°**

Vida útil: **20000h**
Embalaje: **unidad/blister**
Potencia: **MAX.24W**



Tira LED de bajo voltaje

Código de barras	Color de la luz	Medidas	Voltaje	Ángulo de haz	Potencia	Temperatura del color	Vida útil	Caudal luminoso	Embalaje
293925	Luz Fría	L2000*W8*H 1.6 mm	DC24V	140°	18W	6500K	20000h	1800lm	unidad/blister
293932	Luz Cálida	L2000*W8*H 1.6 mm	DC24V	140°	18W	3000K	20000h	1800lm	unidad/blister

Tira LED de bajo voltaje

Código de barras	Color de la luz	Medidas	Voltaje	Ángulo de haz	Potencia	Temperatura del color	Vida útil	Caudal luminoso	Embalaje
293949	Luz Fría	L5000*W8*H 1.6 mm	DC24V	140°	36W	6500K	20000h	3600lm	unidad/blister
293956	Luz Cálida	L5000*W8*H 1.6 mm	DC24V	140°	36W	3000K	20000h	3600lm	unidad/blister

Tira LED de bajo voltaje



Código de barras	Color de la luz	Medidas	Voltaje	Ángulo de haz	Potencia	Temperatura del color	Vida útil	Caudal luminoso	Embalaje
306960	RGB	L1000*W6*H 12 mm	DC5V	120°	4.9W		25000h		pc/ color box
306977	Luz Cálida	L1000*W6*H 12 mm	DC5V	120°	4.9W	3000K	25000h	450lm/m	pc/ color box
306984	Luz Fría	L1000*W6*H 12 mm	DC5V	120°	4.9W	6500K	25000h	450lm/m	pc/ color box

Tira LED de bajo voltaje

Código de barras	Color de la luz	Medidas	Voltaje	Ángulo de haz	Potencia	Temperatura del color	Vida útil	Caudal luminoso	Embalaje
210625	RGB	L3000*W10 mm	DC12V	120°	MAX.24W		20000h		unidad/blister
210632	RGB	L5000*W10 mm	DC12V	120°	MAX.24W		20000h		unidad/blister

Tira LED de bajo voltaje

Código de barras	Color de la luz	Medidas	Voltaje	Ángulo de haz	Potencia	Temperatura del color	Vida útil	Caudal luminoso	Embalaje
203771	Luz Cálida	L5000*W8 mm	DC12V	120°	18W	3000K	20000h	1200lm	unidad/blister
210656	Luz Cálida	L5000*W10 mm	DC12V	120°	20W	3000K	20000h	1200lm	unidad/blister
210663	Luz Fría	L5000*W10 mm	DC12V	120°	20W	6500K	20000h	1200lm	unidad/blister

Tira LED de bajo voltaje

Código de barras	Color de la luz	Medidas	Voltaje	Ángulo de haz	Potencia	Temperatura del color	Vida útil	Caudal luminoso	Embalaje
203788	Luz Cálida	L3000*W8 mm	DC12V	120°	6.5W	3000K	20000h	580lm	unidad/blister
203795	Iluminación 4 colores	L3000*W8 mm	DC12V	120°	5.5W		20000h		unidad/blister

Tira LED de alto voltaje



Código de barras	Medidas	Voltaje	Ángulo de haz	Potencia	Temperatura del color	Vida útil	Protección	Caudal luminoso	DF
306991	L50000*W8* H16 mm	220-240V ~	120°	8W/m	3000K	25000h	IP65	800lm/m	≥0.5
307004	L50000*W8* H16 mm	220-240V ~	120°	8W/m	6500K	25000h	IP65	800lm/m	≥0.5

307011

307028

307035

Tira LED de alto voltaje

Código de barras	Medidas	Voltaje	Ángulo de haz	Potencia	Vida útil	Protección	Color de la luz	PF
184544	L50m*W14 mm	230V ~	120°	8W/m	20000h	IP65	Luz Fría	>0.93
184551	L50m*W14 mm	230V ~	120°	8W/m	20000h	IP65	Luz Cálida	>0.93
188597	L50m*W14 mm	230V ~	≥120°	7W/m	20000h	IP65	Luz roja	>0.93
188603	L50m*W14 mm	230V ~	≥120°	7W/m	20000h	IP65	Luz verde	>0.93
188610	L50m*W14 mm	230V ~	≥120°	7W/m	20000h	IP65	Luz azul	>0.93

184766

184797

184773

184780

184827

184803

184810

Tira LED de alto voltaje

Código de barras	Medidas	Voltaje	Ángulo de haz	Potencia	Temperatura del color	Vida útil	Protección	Caudal luminoso	DF
184568	L50m*W15 mm	230V ~	120°	7W/m		20000h	IP65		

211950

184834



187705

184841

187712

187729

Tira LED de alto voltaje



Código de barras	Medidas	Voltaje	Ángulo de haz	Potencia	Vida útil	Protección	Color de la luz	PF
184520	L50m*W12.3 mm	230V ~	120°	7W/m	20000h	IP65	Luz Fría	>0.93
184537	L50m*W13 mm	230V ~	120°	7W/m	20000h	IP65	Luz Cálida	>0.93
188566	L50m*W13 mm	230V ~	≥120°	6W/m	20000h	IP65	Luz roja	>0.93
188573	L50m*W13 mm	230V ~	≥120°	6W/m	20000h	IP65	Luz verde	>0.93
188580	L50m*W13 mm	230V ~	≥120°	6W/m	20000h	IP65	Luz azul	>0.93

184698

184728

184704

184711

184759

184735

184742

Tira LED de alto voltaje




Código de barras	Medidas	Voltaje	Ángulo de haz	Potencia	Temperatura del color	Vida útil	Protección	Caudal luminoso	DF
295554	H5*W10 mm	220-240V ~	120°	4W/0.5m	3000K	25000h	IP65	800lm/0.5m	≥0.5
295561	H5*W10 mm	220-240V ~	120°	4W/0.5m	6500K	25000h	IP65	800lm/0.5m	≥0.5

295578

295592

295585

Tira LED de alto voltaje




Código de barras	Medidas	Voltaje	Ángulo de haz	Potencia	Vida útil	Protección	Color de la luz	PF
212919	H6.8*W13 mm	220-240V ~	120°	7W/m	20000h	IP65	Luz Fría	>0.93
212926	H6.8*W13 mm	220-240V ~	120°	7W/m	20000h	IP65	Luz Cálida	>0.93
212933	H6.8*W13 mm	220-240V ~	120°	6.5W/m	20000h	IP65	Luz roja	>0.93
212940	H6.8*W13 mm	220-240V ~	120°	7W/m	20000h	IP65	Luz verde	>0.93
212957	H6.8*W13 mm	220-240V ~	120°	7W/m	20000h	IP65	Luz azul	>0.93

290368

290412

290429

290436

290443

195984

Tira LED de alto voltaje



Código de barras	Medidas	Voltaje	Ángulo de haz	Potencia	Temperatura del color	Vida útil	Protección	Caudal luminoso	DF
291297	H6.5*W10.5 mm	220-240V ~	120°	5W/m	6500K	20000h	IP65	460lm/m	≥0.9
291303	H6.5*W10.5 mm	220-240V ~	120°	5W/m	3000K	20000h	IP65	460lm/m	≥0.9
212988	H6.5*W10.5 mm	220-240V ~	120°	7W/m	6500K	20000h	IP65	500lm/m	≥0.9
212995	H6.5*W10.5 mm	220-240V ~	120°	7W/m	3000K	20000h	IP65	500lm/m	≥0.9
213008	H6.5*W10.5 mm	220-240V ~	120°	7W/m		20000h	IP65		
213015	H6.5*W10.5 mm	220-240V ~	120°	7W/m		20000h	IP65		
213022	H6.5*W10.5 mm	220-240V ~	120°	7W/m		20000h	IP65		
212964	H6.5*W14 mm	220-240V ~	120°	8W/m	6500K	20000h	IP65	600lm/m	
212971	H6.5*W14 mm	220-240V ~	120°	8W/m	3000K	20000h	IP65	600lm/m	

290351

290375

290382

290399

290405

Tira LED

208905 208912 208929 208936

Código de barras	Temperatura del color	Vida útil	Longitud	Protección	Voltaje
208905	2700K	15000h	8m	IP44	DC3.2V
208912	3000K	15000h	8m	IP44	DC24V
208929	3000K	15000h	8m	IP44	DC24V
208936	2700K	15000h	8m	IP44	DC24V

Tira LED



208950 208967

Código de barras	Temperatura del color	Vida útil	Longitud	Protección	Voltaje
208950	2400K	15000h	10m	IP44	DC24V
208967	2400K	15000h	10m	IP44	DC24V

Lampara colgante

228873
1 pc/ color box,
4 unidad/CTN

228880
1 pc/ color box,
4 unidad/CTN

228897
1 pc/ color box,
4 unidad/CTN

228910
1 pc/ color box,
4 unidad/CTN

228927
1 pc/ color box,
4 unidad/CTN

220099
1 pc/ color box,
4 unidad/CTN

220105
1 pc/ color box,
3 unidad/CTN

287900
1 pc/ color box,
8 unidad/CTN

287917
1 pc/ color box,
12 unidad/CTN

287924
1 pc/ color box,
8 unidad/CTN

212681
1 pc/ color box,
6 unidad/CTN

228941
1 pc/ color box,
4 unidad/CTN

212650
1 pc/ color box,
10 unidad/CTN

212667
1 pc/ color box,
10 unidad/CTN

212674
1 pc/ color box,
10 unidad/CTN

314644
1 pc/ color box,
10 unidad/CTN

314637
1 pc/ color box,
10 unidad/CTN

314811
1 pc/ color box,
8 unidad/CTN

314828
1 pc/ color box,
12 unidad/CTN

314835
1 pc/ color box,
24 unidad/CTN

314842
1 pc/ color box,
4 unidad/CTN

220044
1 pc/ color box,
8 unidad/CTN

220051
1 pc/ color box,
6 unidad/CTN

Lampara colgante

325114
1 unidad/caja blanca,
8 unidad/CTN

325121
1 unidad/caja blanca,
8 unidad/CTN

325138
1 unidad/caja blanca,
8 unidad/CTN

325152
1 unidad/caja blanca,
1 unidad/CTN

325145
1 unidad/caja blanca,
1 unidad/CTN

309213
1 pc/ color box,
12 unidad/CTN

287870
1 pc/ color box,
6 unidad/CTN

287887
1 pc/ color box,
12 unidad/CTN

287894
1 pc/ color box,
8 unidad/CTN

288068
1 pc/ color box,
8 unidad/CTN

220020
1 pc/ color box,
12 unidad/CTN

220037
1 pc/ color box,
8 unidad/CTN

Lampara colgante

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
320638	**2700K**	**1650lm**	**15W**	**220-240V**	**Φ210*H1200 mm**	**>0.7**	**20000h**	**120°**
320645	**6500K**	**1800lm**	**15W**	**220-240V**	**Φ210*H1200 mm**	**>0.7**	**20000h**	**120°**

Lampara colgante

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
320652	**2700K**	**1650lm**	**15W**	**220-240V**	**Φ280*H1200 mm**	**>0.7**	**20000h**	**120°**
320669	**6500K**	**1800lm**	**15W**	**220-240V**	**Φ280*H1200 mm**	**>0.7**	**20000h**	**120°**

Luz de Pared





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
286187	3000K	720lm	6.5W	220-240V ~	D180*H35 mm	≥0.8	20000h	120°
286200	6500K	750lm	6.5W	220-240V ~	D180*H35 mm	≥0.8	20000h	120°

Luz de Pared





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
286194	3000K	720lm	6.5W	220-240V ~	D180*H35 mm	≥0.8	20000h	120°
286217	6500K	750lm	6.5W	220-240V ~	D180*H35 mm	≥0.8	20000h	120°

Luz de Pared





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
286224	3000K	1400lm	12W	220-240V ~	D250*H35 mm	≥0.8	20000h	120°
286248	6500K	1450lm	12W	220-240V ~	D250*H35 mm	≥0.8	20000h	120°

Luz de Pared





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
286231	3000K	1400lm	12W	220-240V ~	D250*H35 mm	≥0.8	20000h	120°
286255	6500K	1450lm	12W	220-240V ~	D250*H35 mm	≥0.8	20000h	120°

Luz de Pared

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
318505	2700K	1900lm	16W	220-240V	L200*W200*H 60mm	>0.7	20000h	120°
318512	6500K	2400lm	16W	220-240V	L200*W200*H 60mm	>0.7	20000h	120°

Luz de Pared

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
318529	2700K	2600lm	20W	220-240V	L200*W265*H 65mm	>0.7	20000h	120°
318536	6500K	2750lm	20W	220-240V	L200*W265*H 65mm	>0.7	20000h	120°

Luz de Pared

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
318543	2700K	1080lm	9W	220-240V	Φ200*H45mm	>0.5	20000h	120°
318550	6500K	1200lm	9W	220-240V	Φ200*H45mm	>0.5	20000h	120°

Luz de Pared

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
318567	2700K	2700lm	20W	220-240V	L200*W310*H 60mm	>0.7	20000h	120°
318574	6500K	3000lm	20W	220-240V	L200*W310*H 60mm	>0.7	20000h	120°

Luz de Pared

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
318581	2700K	2700lm	20W	220-240V	L160*W400*H 65mm	>0.7	20000h	120°
318598	6500K	3000lm	20W	220-240V	L160*W400*H 65mm	>0.7	20000h	120°

Luz de Pared



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
323226	6500K	1100lm	10W	220-240V ~	L98*W98*H76 mm	>0.9	15000h	120°
323233	6500K	2200lm	20W	220-240V ~	L150*W150*H 82 mm	>0.9	15000h	120°
323240	6500K	3300lm	30W	220-240V ~	L200*W200*H 89 mm	>0.9	15000h	120°

Luz de Pared

323257

323264

323271

323288

323295



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Medidas	Vida útil
323257	6500K	2700lm	24W	L170*W220*H83 mm	15000h
323264	6500K	2700lm	24W	L170*W220*H83 mm	15000h
323271	6500K	2700lm	24W	L181*W208*H68 mm	15000h
323288	6500K	1650lm	15W	L212*W113*H72 mm	15000h
323295	6500K	1650lm	15W	L155*W155*H71 mm	15000h

Luz de Pared

212698

212704

286163

286170

219802



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Medidas	Vida útil
212698			MAX.60W	L60*W80*H600 mm	2 años
212704			MAX.60W	L120*W80*H650 mm	2 años
286163	6500K	620lm	5.5W	L100*W100*H80 mm	20000h
286170	6500K	1450lm	12.5W	L200*W100*H80 mm	20000h
219802			MAX.60W	Madera: 40 x 40 x 150 mm; Placa del techo: 150 x 70 x 25 mm	1 año

Luz de Pared

314651
1 pc/ color box,
10 unidad/CTN

314668
1 pc/ color box,
10 unidad/CTN

314675
1 pc/ color box,
10 unidad/CTN

314682
1 pc/ color box,
10 unidad/CTN

314859
1 pc/ color box,
24 unidad/CTN

314866
1 pc/ color box,
24 unidad/CTN

314699
1 pc/ color box,
10 unidad/CTN

314705
1 pc/ color box,
10 unidad/CTN

207540
1 pc/ color box,
10 unidad/CTN

207557
1 pc/ color box,
10 unidad/CTN

207564
1 pc/ color box,
10 unidad/CTN

207571
1 pc/ color box,
10 unidad/CTN

207588
1 pc/ color box,
10 unidad/CTN

207595
1 pc/ color box,
10 unidad/CTN

207601
1 pc/ color box,
6 unidad/CTN

207618
1 pc/ color box,
10 unidad/CTN

Luz de Pared

207816
1 pc/ color box,
40 unidad/CTN

207823
1 pc/ color box,
40 unidad/CTN

207830
1 pc/ color box,
40 unidad/CTN

207847
1 pc/ color box,
40 unidad/CTN

207854
1 pc/ color box,
20 unidad/CTN

207861
1 pc/ color box,
20 unidad/CTN

207878
1 pc/ color box,
20 unidad/CTN

207885
1 pc/ color box,
20 unidad/CTN

221065
1 pc/ color box,
40 unidad/CTN

221072
1 pc/ color box,
20 unidad/CTN

Lampara de focos



289928 289935 289942

Código de barras	Potencia	Casquillo	Medidas	Vida útil	Materiales principales
289928	60W	GU10*3	D200*H110 mm	20000h	Hierro
289935	60W	GU10*3	L310*W120*H140 mm	20000h	Hierro
289942	80W	GU10*4	L435*W120*H140 mm	20000h	Hierro

Lampara de focos





220068 220075 220082

Código de barras	Potencia	Casquillo	Medidas	Vida útil	Materiales principales
220068	60W	GU10*3	D200*H110 mm	20000h	Hierro
220075	60W	GU10*3	L310*W120*H140 mm	20000h	Hierro

Luz nocturna



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Medidas	tipo	Unidad paquete cantidad	Vida útil	Ángulo de haz
220419	3000K	5lm	0.2W	220-240V ~	W54*D59.2* H54 mm	Inductivo	1	15000h	120°
220433	3000K	5lm	0.2W	220-240V ~	W54*D59.2* H54 mm	Inductivo	1	15000h	120°

Luz nocturna



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Medidas	tipo	Unidad paquete cantidad	Vida útil	Ángulo de haz
220457	3000K	5lm	0.36W	220-240V ~	W80.8*H80* D57.1 mm	Inductivo	1	15000h	120°
220471	3000K	5lm	0.36W	220-240V ~	W80.8*H80* D57.1 mm	Inductivo	1	15000h	120°

Luz nocturna



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Medidas	tipo	Unidad paquete cantidad	Vida útil	Ángulo de haz
220525	3000K/4000 K/6500K	4lm	0.3W	220-240V ~	Φ58.3mm *D65.2mm	Inductivo	1	15000h	120°

Luz nocturna



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Medidas	tipo	Unidad paquete cantidad	Vida útil	Ángulo de haz
216290	3000K	12lm	0.5W	DC5V	D78*H20 mm	Inductivo	1	10000h	>100°
284657	6500K	12lm	0.5W	DC5V	D78*H20 mm	Carga por USB	1	10000h	>100°

Luz nocturna



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Medidas	tipo	Unidad paquete cantidad	Vida útil	Ángulo de haz
216337	3000K/6500 K	12lm	0.5W	DC5V	D80*H17 mm	Inductivo	1	10000h	> 100°
216412	3000K/6500 K	12lm	0.5W	DC5V	D80*H17 mm	Inductivo	1	10000h	> 100°
216405	3000K/6500 K	12lm	0.5W	DC5V	D80*H17 mm	Inductivo	1	10000h	> 100°

Luz nocturna



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	tipo	Unidad paquete cantidad	Vida útil	Ángulo de haz
216429	3000K	20lm	1W	220-240V ~	Inductivo	1	10000h	120°
216436	6500K	20lm	1W	220-240V ~	Inductivo	1	10000h	120°

L100

Lámparas para armarios

283544 283537 283568 283551

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Medidas	Vida útil
283544	5700K	210lm	3W	L300*W24*H15 mm	15000h
283537	5700K	400lm	5W	L450*D26 mm	15000h
283568	5700K	240lm	5W	L435*D26 mm	15000h
283551	5700K	540lm	6W	L600*W24*H15 mm	15000h

Lámparas para armarios

217761 217778 331047 331054

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Medidas	Vida útil
217761	4000K	320lm	4W	L280*W36*H28 mm	50000h
217778	6500K	320lm	4W	L280*W36*H28 mm	50000h
331047	4000K	132lm	1.5w	L300*W40*H9 mm	30000h
331054	6000K	132lm	1.5w	L300*W40*H9 mm	30000h

Lámparas para armarios

217785 217792 220662

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Medidas	Vida útil
217785	4000K	85lm	1.5W	L300*W40*H9 mm	50000h
217792	6500K	85lm	1.5W	L300*W40*H9 mm	50000h
220662	3000K	40lm	0.5W	W88*H65*D25.9 mm	15000h

Lámpara de techo



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
294816	6500K	2400lm	18W	220-240V ~	φ293*26 mm	>0.7	25000h	120°
294823	6500K	3400lm	24W	220-240V ~	φ420*H26 mm	>0.7	25000h	120°
294830	6500K	5700lm	40W	220-240V ~	φ540*H30 mm	>0.9	25000h	120°
294847	3000K-6500K	1900lm	18W	220-240V ~	φ293*26 mm	>0.7	25000h	120°
294854	3000K-6500K	2700lm	24W	220-240V ~	φ420*H26 mm	>0.9	25000h	120°

Lámpara de techo



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz	Materiales principales
312121	3000K-6500K	2000lm-2100lm	18W	220-240V	D220*H50 mm	>0.7	25000h	110°	ABS & PC
312138	3000K-6500K	2500lm-2700lm	24W	220-240V	φ330*H50 mm	>0.7	25000h	110°	ABS & PC

Lámpara de techo



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz	Materiales principales
291488	3000K	2000lm	18W	220-240V ~	D220*H50 mm	>0.7	25000h	180°	ABS & PC
291495	4000K	2100lm	18W	220-240V ~	D220*H50 mm	>0.7	25000h	180°	ABS & PC
291501	6500K	2100lm	18W	220-240V ~	D220*H50 mm	>0.7	25000h	180°	ABS & PC

Lámpara de techo





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz	Materiales principales
291518	3000K	2700lm	24W	220-240V~	D280*H50 mm	>0.7	25000h	180°	ABS & PC
291525	4000K	2800lm	24W	220-240V~	D280*H50 mm	>0.7	25000h	180°	ABS & PC
291532	6500K	2800lm	24W	220-240V~	D280*H50 mm	>0.7	25000h	180°	ABS & PC

Lámpara de techo





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz	Materiales principales
192631	3000K	1200lm	12W	220-240V~	D230*H50 mm	>0.7	15000h	120°	Plástico y Hierro
192655	4000K	1200lm	12W	220-240V~	D230*H50 mm	>0.7	15000h	120°	Plástico y Hierro
192679	6500K	1200lm	12W	220-240V~	D230*H50 mm	>0.7	15000h	120°	Plástico y Hierro

Lámpara de techo





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz	Materiales principales
193973	3000K	1300lm	12W	220-240V~	D255*H95 mm	>0.7	15000h	120°	Acero y PMMA
193980	3000K	2000lm	18W	220-240V~	D330*H102 mm	>0.7	15000h	120°	Acero y PMMA
193997	3000K	2500lm	24W	220-240V~	D376*H112 mm	>0.7	15000h	120°	Acero y PMMA
288853	6500K	2500lm	24W	220-240V~	D376*H112 mm	>0.7	15000h	120°	Plástico & Hierro
288785	6500K	2000lm	18W	220-240V~	D330*H102 mm	>0.7	15000h	120°	PMMA&metal
288792	6500K	1300lm	12W	220-240V~	D255*H95 mm	>0.7	15000h	120°	Plástico & Hierro

Lámpara de techo





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz	Materiales principales
192617	2700K/4000 K/6500K	3190lm	30W	220-240V~	D429*H96.1 mm	>0.9	15000h	120°	Plástico y Hierro
192624	2700K/4000 K/6500K	6680lm	60W	220-240V~	D527*H103 mm	>0.9	15000h	120°	Plástico y Hierro

Lámpara de techo





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz	Materiales principales
192648	3000K	1200lm	12W	220-240V~	D230*H50 mm	>0.7	15000h	120°	Plástico y Hierro
192686	6500K	1200lm	12W	220-240V~	D230*H50 mm	>0.7	15000h	120°	Plástico y Hierro
192709	3000K	2100lm	20W	220-240V~	D300*H50 mm	>0.7	15000h	120°	Plástico y Hierro
192747	6500K	2100lm	20W	220-240V~	D300*H50 mm	>0.7	15000h	120°	Plástico y Hierro
192754	3000K	2500lm	24W	220-240V~	D400*H50 mm	>0.7	15000h	120°	Plástico y Hierro
192778	6500K	2500lm	24W	220-240V~	D400*H50 mm	>0.7	15000h	120°	Plástico y Hierro

Lámpara de techo





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz	Materiales principales
192785	3000K	1300lm	12W	220-240V~	D260*H67 mm	>0.7	15000h	120°	Plástico y Hierro
192808	6500K	1300lm	12W	220-240V~	D260*H67 mm	>0.7	15000h	120°	Plástico y Hierro
192815	3000K	2200lm	20W	220-240V~	D330*H71 mm	>0.7	15000h	120°	Plástico y Hierro
192839	6500K	2200lm	20W	220-240V~	D330*H71 mm	>0.7	15000h	120°	Plástico y Hierro
192846	3000K	2700lm	24W	220-240V~	D380*H72 mm	>0.7	15000h	120°	Plástico y Hierro
192860	6500K	2700lm	24W	220-240V~	D380*H72 mm	>0.7	15000h	120°	Plástico y Hierro

Lámpara de techo





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz	Materiales principales
192877	3000K	1300lm	12W	220-240V~	D260*H63 mm	>0.7	15000h	120°	Plástico y Hierro
192884	4000K	1300lm	12W	220-240V~	D260*H63 mm	>0.7	15000h	120°	Plástico y Hierro
192891	6500K	1300lm	12W	220-240V~	D260*H63 mm	>0.7	15000h	120°	Plástico y Hierro
192907	3000K	2200lm	20W	220-240V~	D330*H63 mm	>0.7	15000h	120°	Plástico y Hierro
192921	6500K	2200lm	20W	220-240V~	D330*H63 mm	>0.7	15000h	120°	Plástico y Hierro
192938	3000K	2700lm	24W	220-240V~	D380*H63 mm	>0.7	15000h	120°	Plástico y Hierro
192952	6500K	2700lm	24W	220-240V~	D380*H63 mm	>0.7	15000h	120°	Plástico y Hierro

Lámpara de techo





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz	Materiales principales
192969	3000K	1300lm	12W	220-240V~	D268*H65 mm	>0.7	15000h	120°	Plástico y Hierro
192976	4000K	1300lm	12W	220-240V~	D268*H65 mm	>0.7	15000h	120°	Plástico y Hierro
192983	6500K	1300lm	12W	220-240V~	D268*H65 mm	>0.7	15000h	120°	Plástico y Hierro
192990	3000K	2200lm	20W	220-240V~	D345*H72 mm	>0.7	15000h	120°	Plástico y Hierro
193003	4000K	2200lm	20W	220-240V~	D345*H72 mm	>0.7	15000h	120°	Plástico y Hierro
193010	6500K	2200lm	20W	220-240V~	D345*H72 mm	>0.7	15000h	120°	Plástico y Hierro
193027	3000K	2700lm	24W	220-240V~	D400*H80 mm	>0.7	15000h	120°	Plástico y Hierro
193034	4000K	2700lm	24W	220-240V~	D400*H80 mm	>0.7	15000h	120°	Plástico y Hierro
193041	6500K	2700lm	24W	220-240V~	D400*H80 mm	>0.7	15000h	120°	Plástico y Hierro

L107

Lámpara de mesa



294991 295004

Potencia: **2.5W** Voltaje: **DC5V** Medidas: **W58*D122*H456.3 mm** Vida útil: **20000h**

tipo : **Con fuente de luz** Unidad paquete cantidad: **1** Cantidad del paquete externo: **60**

Lámpara de mesa



295011 295028

Potencia: **2.5W** Voltaje: **DC5V** Medidas: **W58*D122*H456.3 mm** Vida útil: **20000h**

tipo : **Con fuente de luz** Unidad paquete cantidad: **1** Cantidad del paquete externo: **60**

Lámpara de mesa



178765 178772

Potencia: Casquillo: Medidas: **L58*W74*H169 mm** tipo :

Unidad paquete cantidad: **1** Cantidad del paquete externo: **60**

Lámpara de mesa





202743 202750

Potencia: **8W (LED MODEL 7W)** Voltaje: **100-240V~** Medidas: **L400*W150*H375 mm** Vida útil: **25000h**

tipo : **Con fuente de luz** Unidad paquete cantidad: **1** Cantidad del paquete externo: **6**

Lámpara de mesa





216245 216252

Potencia: **8W** Voltaje: **100-240V~** Medidas: **L150*W150*H316 mm** Vida útil: **30000h**

tipo : **Con fuente de luz** Unidad paquete cantidad: **1** Cantidad del paquete externo: **12**

Lámpara de mesa

188122

188139





Potencia: **7W** | Voltaje: **100-240V~** | Medidas: **L162*W162*H280 mm** | Vida útil: **30000h**

tipo : **Con fuente de luz** | Unidad paquete cantidad: **1** | Cantidad del paquete externo: **12**

Lámpara de mesa

218133

218140



Potencia: **MAX.40W** | Voltaje: **220-240V ~** | Casquillo: **E27** | Medidas: **D140*H385 mm**

Vida útil: **1 año** | tipo : **Sin fuente de luz** | Unidad paquete cantidad: **1** | Cantidad del paquete externo: **6**

Lámpara de mesa

306847

306854



Potencia: **1W** | Voltaje: **DC5V** | Medidas: **Φ90*H260 mm** | Vida útil: **25000h**

tipo : **Con fuente de luz** | Unidad paquete cantidad: **1** | Cantidad del paquete externo: **24**

Lámpara de mesa

306861

306878



Potencia: **1W** | Voltaje: **DC5V** | Medidas: **D100×H135 mm** | Vida útil: **25000h**

tipo : **Con fuente de luz** | Unidad paquete cantidad: **1** | Cantidad del paquete externo: **24**

Lámpara de mesa

306885

306892



Potencia: **1W** | Voltaje: **DC5V** | Medidas: **D140*H200 mm** | Vida útil: **25000h**

tipo : **Con fuente de luz** | Unidad paquete cantidad: **1** | Cantidad del paquete externo: **24**

Lámpara de mesa

309909 309916

Potencia: **MAX.40W** | Voltaje: **220-240V ~** | Casquillo: **E14** | Medidas: **D150*H295 mm**

Vida útil: **6000h** | tipo : **Sin fuente de luz** | Unidad paquete cantidad: **1** | Cantidad del paquete externo: **12**

Lámpara de mesa



309923 309930

Potencia: **MAX.40W** | Voltaje: **220-240V ~** | Casquillo: **E14** | Medidas: **D130*H235 mm**

Vida útil: **6000h** | tipo : **Sin fuente de luz** | Unidad paquete cantidad: **1** | Cantidad del paquete externo: **12**

Lámpara de mesa



309947 309954

Potencia: **MAX.40W** | Voltaje: **220-240V ~** | Casquillo: **E14** | Medidas: **D200*H290 mm**

Vida útil: **6000h** | tipo : **Sin fuente de luz** | Unidad paquete cantidad: **1** | Cantidad del paquete externo: **8**

Lámpara de mesa



196905 196912

Potencia: **MAX.40W** | Voltaje: **220-240V ~** | Casquillo: **E14** | Medidas: **L180*W180*H310 mm**

tipo : **Sin fuente de luz** | Unidad paquete cantidad: **1** | Cantidad del paquete externo: **12**

Lámpara de mesa



196929 196936

Potencia: **MAX.40W** | Voltaje: **220-240V ~** | Casquillo: **E14** | Medidas: **L170*W170*H310 mm**

tipo : **Sin fuente de luz** | Unidad paquete cantidad: **1** | Cantidad del paquete externo: **12**

Lámpara de mesa





Potencia: **MAX.40W** | Voltaje: **220-240V ~** | Casquillo: **E14** | Medidas: **L130*W130*H260 mm**

tipo : **Sin fuente de luz** | Unidad paquete cantidad: **1** | Cantidad del paquete externo: **12**

Lámpara de mesa



Potencia: **MAX.40W** | Voltaje: **220-240V ~** | Casquillo: **E14** | Medidas: **L140*W140*H250 mm**

tipo : **Sin fuente de luz** | Unidad paquete cantidad: **1** | Cantidad del paquete externo: **12**

Lámpara de mesa



Potencia: **MAX.40W** | Voltaje: **220-240V ~** | Casquillo: **E14** | Medidas: **L240*W240*H360 mm**

tipo : **Sin fuente de luz** | Unidad paquete cantidad: **1** | Cantidad del paquete externo: **6**

Lámpara de mesa



Potencia: **MAX.40W** | Voltaje: **220-240V ~** | Casquillo: **E14** | Medidas: **L130*W110*H300 mm**

tipo : **Sin fuente de luz** | Unidad paquete cantidad: **1** | Cantidad del paquete externo: **12**

Lámpara de mesa



Potencia: **MAX.40W** | Voltaje: **220-240V ~** | Casquillo: **E14** | Medidas: **L220*W130*H390 mm**

tipo : **Sin fuente de luz** | Unidad paquete cantidad: **1** | Cantidad del paquete externo: **8**

Lámpara de mesa

197100

197117



Potencia: **MAX.40W** | Voltaje: **220-240V ~** | Casquillo: **E14** | Medidas: **L160*W160*H370 mm**

tipo : **Sin fuente de luz** | Unidad paquete cantidad: **1** | Cantidad del paquete externo: **12**

Lámpara de mesa

197155

197162



Potencia: **MAX.40W** | Voltaje: **220-240V ~** | Casquillo: **E14** | Medidas: **L150*W150*H250 mm**

tipo : **Sin fuente de luz** | Unidad paquete cantidad: **1** | Cantidad del paquete externo: **12**

Lámpara de mesa

197179

197186



Potencia: **MAX.40W** | Voltaje: **220-240V ~** | Casquillo: **E14** | Medidas: **L220*W220*H320 mm**

tipo : **Sin fuente de luz** | Unidad paquete cantidad: **1** | Cantidad del paquete externo: **6**

Lámpara de mesa

197193

197209



Potencia: **MAX.40W** | Voltaje: **220-240V ~** | Casquillo: **E14** | Medidas: **L165*W165*H360 mm**

tipo : **Sin fuente de luz** | Unidad paquete cantidad: **1** | Cantidad del paquete externo: **12**

Lámpara de mesa

197230

197247



Potencia: **MAX.40W** | Voltaje: **220-240V ~** | Casquillo: **E14** | Medidas: **L140*W140*H260 mm**

tipo : **Sin fuente de luz** | Unidad paquete cantidad: **1** | Cantidad del paquete externo: **12**

Lámpara de mesa

197148

197223



Potencia: **MAX.40W** | Voltaje: **220-240V ~** | Casquillo: **E14** | Medidas: **L180*W180*H290 mm**

tipo : **Sin fuente de luz** | Unidad paquete cantidad: **1** | Cantidad del paquete externo: **12**

Lámpara de mesa

212551

212568



Potencia: **MAX.40W** | Voltaje: **220-240V ~** | Casquillo: **E14** | Medidas: **W180*H315 mm**

Vida útil: **15000h** | tipo : **Sin fuente de luz** | Unidad paquete cantidad: **1** | Cantidad del paquete externo: **12**

Lámpara de mesa

212599

212605



Potencia: **MAX.40W** | Voltaje: **220-240V ~** | Casquillo: **E14** | Medidas: **W170*H330 mm**

Vida útil: **15000h** | tipo : **Sin fuente de luz** | Unidad paquete cantidad: **1** | Cantidad del paquete externo: **4**

92% Charged
92% Charged

Lámpara de mesa

330040

330057

330064

330071

330088



Código de barras	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	Vida útil
330040	Max.60W	220-240V~	E27	D14*H31 cm	20000h
330057	Max.60W	220-240V~	E27	D14*H31 cm	20000h
330064	Max.60W	220-240V~	E27	D14*H31 cm	20000h
330071	Max.60W	220-240V~	E27	D14*H31 cm	20000h
330088	Max.60W	220-240V~	E27	D14*H31 cm	20000h

Lámpara de mesa

182212

182243

182250

182236

182229



Código de barras	Voltaje	Casquillo	Medidas
182212	220-240V ~	E27	L135*H350 mm
182243	220-240V ~	E27	L135*H350 mm
182250	220-240V ~	E27	L135*H350 mm
182236	220-240V ~	E27	L135*H350 mm
182229	220-240V ~	E27	L135*H350 mm

Lámpara de mesa

182267

182298

182304

182281

182274



Código de barras	Voltaje	Casquillo	Medidas
182267	220-240V ~	E27	L112*H350 mm
182298	220-240V ~	E27	L112*H350 mm
182304	220-240V ~	E27	L112*H350 mm
182281	220-240V ~	E27	L112*H350 mm
182274	220-240V ~	E27	L112*H350 mm

Lámpara de mesa

217556

217563

217570



Código de barras	Potencia	Voltaje	Medidas	Vida útil
217556	9W (LED MODEL 6.6W)	100-240V ~	L155*W220*H944 mm	50000h
217563	9W (LED MODEL 6.6W)	100-240V ~	L155*W220*H944 mm	50000h
217570	9W (LED MODEL 6.6W)	100-240V ~	L155*W220*H944 mm	50000h

Lámpara de mesa

218188

218195

218201

Código de barras	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	Vida útil
218188	MAX.40W	220-240V ~	E27	D150*H455 mm	1 año
218195	MAX.40W	220-240V ~	E27	D150*H455 mm	1 año
218201	MAX.40W	220-240V ~	E27	D320*H540 mm	1 año

Lámpara de mesa

220624

220402

216283

196493

188146



Código de barras	Potencia	Voltaje	Medidas	Vida útil
220624	3W	DC5V	W58*D122*H485.6 mm	20000h
220402	4.5W	DC5V	W171*D124*H568.2 mm	20000h
216283	4W	DC5V	L237*W114*H335 mm	30000h
196493	5W	100-240V ~	L362*W110*H357 mm	30000h
188146	8W	100-240V ~	L515*W135*H394 mm	30000h

Lámpara de mesa

326401

326418

326432



Código de barras	Potencia	Voltaje	Medidas
326401	2.8W (sin adaptador)	DC5V	L100*W130*H500mm
326418	2.8W (sin adaptador)	DC5V	L100*W130*H500mm
326432	Fuente de luz:2.5W (sin adaptador);Carga inalámbrica:5W	DC5V	L88*W141*H462mm

Lámpara de mesa

309961

309978

309985

309992

310004



Código de barras	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	Vida útil
309961	MAX.40W	220-240V ~	E14	D200*H310 mm	6000h
309978	MAX.60W	220-240V ~	E27	D220*H360 mm	6000h
309985	MAX.40W	220-240V ~	E14	L200*W150*H302 mm	
309992	MAX.40W	220-240V ~	E14	L200*W200*H325 mm	
310004	MAX.40W	220-240V ~	E14	L200*W150*310 mm	

Lámpara de mesa

309831

309848

309855



Código de barras	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	Vida útil
309831	MAX.40W	220-240V ~	E14	D160*H255 mm	6000h
309848	MAX.40W	220-240V ~	E14	D160*H255 mm	6000h
309855	MAX.40W	220-240V ~	E14	D160*H255 mm	6000h

Lámpara de mesa

Código de barras	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	Vida útil
309862	MAX.40W	220-240V ~	E14	D140*H225 mm	6000h
309879	MAX.40W	220-240V ~	E14	D140*H225 mm	6000h
309886	MAX.40W	220-240V ~	E14	D140*H225 mm	6000h
309893	MAX.40W	220-240V ~	E14	D140*H225 mm	6000h

Lámpara de mesa

Código de barras	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas
196943	MAX.40W	220-240V ~	E14	L140*W140*H240 mm
196950	MAX.40W	220-240V ~	E14	L140*W140*H240 mm
196967	MAX.40W	220-240V ~	E14	L140*W140*H240 mm

Lámpara de mesa

Código de barras	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas
196974	MAX.40W	220-240V ~	E14	L140*W140*H230 mm
196981	MAX.40W	220-240V ~	E14	L140*W140*H230 mm
196998	MAX.40W	220-240V ~	E14	L140*W140*H230 mm

Lámpara de mesa

218218

218225

218232

218249

Código de barras	Potencia	Voltaje	Casquillo	Medidas	Vida útil
218218	MAX.60W	220-240V ~	E27	D390*H1430 mm	1 año
218225	MAX.60W	220-240V ~	E27	D380*H1450 mm	1 año
218232	MAX.60W	220-240V ~	E27	D220*H1500 mm	1 año
218249	MAX.40W	220-240V ~	E14	D220*H1685 mm	1 año

Lámpara de espejo

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
322670	4000k	840lm	12W	230V~	L600*W128*H 51mm	≥0.7	3 años	60°
322700	4000k	560lm	8W	230V~	L400*W128*H 51mm	≥0.7	3 años	60°

Lámpara de espejo

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
322731	4000k	840lm	12W	230V~	L600*W128*H 51mm	≥0.7	3 años	60°
322748	4000k	560lm	8W	230V~	L400*W128*H 51mm	≥0.7	3 años	60°

Lámpara de espejo

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
322755	4000k	600lm	6W	230V~	L400*W150*H 52mm	≥0.7	3 años	300°
322793	4000k	800lm	8W	230V~	L600*W150*H 52mm	≥0.7	3 años	300°

Lámpara de espejo



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz
211264	4000K	120lm	5W	DC5V	L416*W45*H23 mm	25000h	120°

Lámpara de espejo

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
322809	4000k	960lm	12W	230V~	L465*W57*H77mm	≥0.7	3 años	120°

306489 Ventilador de techo con luz

Temperatura del color: **3000K-6500K**
Caudal luminoso: **4400lm**
Potencia: **Light: 40W (LED MODEL 36W)Fan: 20W**
Voltaje: **220-240V~**
Medidas: **Φ490*140 mm**

Función del producto: **Mando a distancia IR**
Materiales principales: **PS y acero**
Vida útil: **25000h**
Ángulo de haz: **120°**





360412 Ventilador de techo con luz

Temperatura del color: **2700~6500K+RGB**
Caudal luminoso: **4400lm**
Potencia: **40W**
Voltaje: **220-240V~**
Medidas: **D500*200 mm**

Materiales principales: **Metal y plástico**
Vida útil: **2 años**
Ángulo de haz: **120°**



ILUMINACIÓN COMERCIAL

T8

Código de barras	Potencia	Voltaje	Medidas	Vida útil
289133	10W	220-240V ~	L620*W45*H30 mm	20000h
289126	20W	220-240V ~	L1230*W45*H30 mm	20000h
289089	24W	220-240V ~	L1530*W45*H30 mm	20000h

T8

Código de barras	Potencia	Voltaje	Medidas	Vida útil
289119	20W	220-240V ~	L620*W45*H30 mm	20000h
289102	40W	220-240V ~	L1230*W45*H30 mm	20000h
289096	48W	220-240V ~	L1530*W45*H30 mm	20000h

T8

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Materiales principales	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
227104	6500K	2500lm	15W	220-240V ~	Vidrio	D28*L1200 mm	> 0.9	50000h	180°
227098	6500K	3700lm	22W	220-240V ~	Vidrio	D28*L1500 mm	> 0.9	50000h	180°

T8

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Materiales principales	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
288921	3000K	1100lm	10W	50 / 60 Hz	plástico	D28*H588 mm	> 0.5	25000h	180°
288877	4000K	1100lm	10W	50 / 60 Hz	plástico	D28*H588 mm	> 0.5	25000h	180°
289034	6500K	1100lm	10W	50 / 60 Hz	plástico	D28*H588 mm	> 0.5	25000h	180°
288914	3000K	1980lm	18W	50 / 60 Hz	plástico	D28*H1198 mm	> 0.7	25000h	180°
289041	4000K	1980lm	18W	50 / 60 Hz	plástico	D28*H1198 mm	> 0.7	25000h	180°
288907	6500K	1980lm	18W	50 / 60 Hz	plástico	D28*H1198 mm	> 0.7	25000h	180°

T8



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Materiales principales	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
208103	3000K	900lm	9W	220-240V ~	Vidrio	D28*L600 mm	≥0.7	25000h	180°
208110	4000K	900lm	9W	220-240V ~	Vidrio	D28*L600 mm	≥0.7	25000h	180°
208127	6500K	900lm	9W	220-240V ~	Vidrio	D28*L600 mm	≥0.7	25000h	180°
208134	3000K	1850lm	18W	220-240V ~	Vidrio	D28*L1200 mm	≥0.7	25000h	180°
208141	4000K	1850lm	18W	220-240V ~	Vidrio	D28*L1200 mm	≥0.7	25000h	180°
208158	6500K	1850lm	18W	220-240V ~	Vidrio	D28*L1200 mm	≥0.7	25000h	180°
208165	3000K	2300lm	22W	220-240V ~	Vidrio	D28*L1500 mm	≥0.7	25000h	180°
208172	4000K	2300lm	22W	220-240V ~	Vidrio	D28*L1500 mm	≥0.7	25000h	180°
208189	6500K	2300lm	22W	220-240V ~	Vidrio	D28*L1500 mm	≥0.7	25000h	180°

T8



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
188177	3000K	1200lm	10W	220-240V ~	D28*H588 mm	> 0.5	25000h	180°
188184	4000K	1200lm	10W	220-240V ~	D28*H588 mm	> 0.5	25000h	180°
188191	6500K	1200lm	10W	220-240V ~	D28*H588 mm	> 0.5	25000h	180°

T8

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
188221	6500K	1800lm	15W	220-240V ~	D28*H893 mm	> 0.7	25000h	180°

T8

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
187576	4000K	2160lm	18W	220-240V ~	D28*H1198 mm	> 0.7	25000h	180°
187552	6500K	2160lm	18W	220-240V ~	D28*H1198 mm	> 0.7	25000h	180°

T8

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
188245	3000K	2880lm	24W	220-240V ~	D28*H1498 mm	> 0.7	25000h	180°
187583	4000K	2880lm	24W	220-240V ~	D28*H1498 mm	> 0.7	25000h	180°
187569	6500K	2880lm	24W	220-240V ~	D28*H1498 mm	> 0.7	25000h	180°

Luz estanca



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Materiales principales	Medidas	DF	Vida útil	Protección
316761	4000K	1080lm	9W	220-240V~	ABS & PC	L666*W68*H 58 mm	≥0.7	25000h	IP65
316754	6500K	1080lm	9W	220-240V~	ABS & PC	L666*W68*H 58 mm	≥0.7	25000h	IP65
316785	4000K	2160lm	18W	220-240V~	ABS & PC	L1276*W68* H58 mm	≥0.7	25000h	IP65
316778	6500K	2160lm	18W	220-240V~	ABS & PC	L1276*W68* H58 mm	≥0.7	25000h	IP65
316808	4000K	2640lm	22W	220-240V~	ABS & PC	L1576*W68* H58 mm	≥0.7	25000h	IP65
316792	6500K	2640lm	22W	220-240V~	ABS & PC	L1576*W68* H58 mm	≥0.7	25000h	IP65

Luz estanca



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Materiales principales	Medidas	DF	Vida útil	Protección
316822	4000K	2x1080lm	2x9W	220-240V~	ABS & PC	L666*W94*H 55 mm	≥0.7	25000h	IP65
316815	6500K	2x1080lm	2x9W	220-240V~	ABS & PC	L666*W94*H 55 mm	≥0.7	25000h	IP65
316846	4000K	2x2160lm	2x18W	220-240V~	ABS & PC	L1276*W94* H55 mm	≥0.7	25000h	IP65
316839	6500K	2x2160lm	2x18W	220-240V~	ABS & PC	L1276*W94* H55 mm	≥0.7	25000h	IP65
316860	4000K	2x2640lm	2x22W	220-240V~	ABS & PC	L1576*W94* H55 mm	≥0.7	25000h	IP65
316853	6500K	2x2640lm	2x22W	220-240V~	ABS & PC	L1576*W94* H55 mm	≥0.7	25000h	IP65

Luz estanca

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Materiales principales	Medidas	DF	Vida útil	Protección
295714	4000K	2160lm	18W	200-240V ~	PC	L600*W46*H 34 mm	≥0.7	30000h	IP65
295721	6500K	2160lm	18W	200-240V ~	PC	L600*W46*H 34 mm	≥0.7	30000h	IP65
295738	4000K	4560lm	38W	200-240V ~	PC	L1200*W46* H34 mm	≥0.9	30000h	IP65
295745	6500K	4560lm	38W	200-240V ~	PC	L1200*W46* H34 mm	≥0.9	30000h	IP65
295752	4000K	5400lm	45W	200-240V ~	PC	L1500*W46* H34 mm	≥0.9	30000h	IP65
295769	6500K	5400lm	45W	200-240V ~	PC	L1500*W46* H34 mm	≥0.9	30000h	IP65

REFINED
Sugar
PEPPER
SALT

Lámpara de Listón



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Materiales principales	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz	PF
190958	3000K	1660lm	20W	220-240V ~	plástico	L600*W74*H 23.5 mm	35000h	120°	>0.5
184452	4000K	1660lm	20W	220-240V ~	plástico	L600*W74*H 23.5 mm	35000h	120°	>0.5
184445	6000K	1660lm	20W	220-240V ~	plástico	L600*W74*H 23.5 mm	35000h	120°	>0.5

Lámpara de Listón

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Materiales principales	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz	PF
190965	3000K	2490lm	30W	220-240V ~	plástico	L900*W74*H 23.5 mm	35000h	120°	>0.9
184476	4000K	2490lm	30W	220-240V ~	plástico	L900*W74*H 23.5 mm	35000h	120°	>0.9
184469	6000K	2490lm	30W	220-240V ~	plástico	L900*W74*H 23.5 mm	35000h	120°	>0.9

Lámpara de Listón

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Materiales principales	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz	PF
292799	3000K	3220lm	40W	220-240V ~	plástico	L1200*W74. 5*H23 mm	35000h	120°	>0.9
292737	4000K	3220lm	40W	220-240V ~	plástico	L1200*W74. 5*H23 mm	35000h	120°	>0.9
292782	6000K	3220lm	40W	220-240V ~	plástico	L1200*W74. 5*H23 mm	35000h	120°	>0.9

Lámpara de Listón

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Materiales principales	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz	PF
292461	4000K	4150lm	50W	220-240V ~	PC	L1500*W74* H23 mm	35000h	120°	>0.9
292454	6000K	4150lm	50W	220-240V ~	PC	L1500*W74* H23 mm	35000h	120°	>0.9

Lámpara de Listón



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Materiales principales	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz	PF
207649	4000K	1200lm	12W	220-240V ~	PC	L580*W70*H 35 mm	35000h	120°	>0.5
207656	6500K	1200lm	12W	220-240V ~	PC	L580*W70*H 35 mm	35000h	120°	>0.5
207663	4000K	1800lm	18W	220-240V ~	PC	L880*W70*H 35 mm	35000h	120°	>0.5
207670	6500K	1800lm	18W	220-240V ~	PC	L880*W70*H 35 mm	35000h	120°	>0.5

Lámpara de Listón



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Materiales principales	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz	PF
207687	4000K	2400lm	24W	220-240V ~	PC	L1180*W70* H35 mm	35000h	120°	>0.5
207694	6500K	2400lm	24W	220-240V ~	PC	L1180*W70* H35 mm	35000h	120°	>0.5
290115	4000K	4400lm	40W	220-240V ~	PC	L1186*W70* H35 mm	25000h	120°	≥0.9
290122	6500K	4400lm	40W	220-240V ~	PC	L1186*W70* H35 mm	25000h	120°	≥0.9

Lámpara de Listón



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Materiales principales	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz	PF
207700	4000K	3000lm	30W	220-240V ~	PC	L1480*W70* H35 mm	35000h	120°	>0.9
207717	6500K	3000lm	30W	220-240V ~	PC	L1480*W70* H35 mm	35000h	120°	>0.9
290139	4000K	5540lm	50W	220-240V ~	PC	L1486*W70* H35 mm	25000h	120°	≥0.9
290146	6500K	5540lm	50W	220-240V ~	PC	L1486*W70* H35 mm	25000h	120°	≥0.9

Lámpara de Listón



Código de barras	Materiales principales
290825	Cobre
291464	Acero, hierro y PVC

Lámpara de Listón



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Materiales principales	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz
314286	3000K	800lm	6W	DC24V	Aluminio y PC	L600*W19*H15 mm	15000h	120
314293	6500K	800lm	6W	DC24V	Aluminio y PC	L600*W19*H15 mm	15000h	120
314309	3000K	1200lm	9W	DC24V	Aluminio y PC	L900*W19*H15 mm	15000h	120
314316	6500K	1200lm	9W	DC24V	Aluminio y PC	L900*W19*H15 mm	15000h	120
314323	3000K	1500lm	12W	DC24V	Aluminio y PC	L1200*W19*H15 mm	15000h	120
314330	6500K	1500lm	12W	DC24V	Aluminio y PC	L1200*W19*H15 mm	15000h	120
314347	3000K	1800lm	15W	DC24V	Aluminio y PC	L1500*W19*H15 mm	15000h	120
314354	6500K	1800lm	15W	DC24V	Aluminio y PC	L1500*W19*H15 mm	15000h	120

Lámpara de Listón



Código de barras	Potencia	Voltaje	Materiales principales	Medidas	Vida útil
314262	24W	220-240V ~	PC y PVC	LI70*W40.5*H28.6 mm	20000h
314279	60W	220-240V ~		L87*W50*H34 mm	50000h

Luz de carril



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Medidas	PF	Vida útil	Ángulo de haz
198640	4000K	800lm	10W	220-240V ~	L160*W63*H1 60 mm	> 0.5	25000h	24°
198657	6500K	800lm	10W	220-240V ~	L160*W63*H1 60 mm	> 0.5	25000h	24°
198664	4000K	1700lm	15W	220-240V ~	L160*W63*H1 60 mm	> 0.5	25000h	24°
198671	6500K	1700lm	15W	220-240V ~	L160*W63*H1 60 mm	> 0.5	25000h	24°
198688	4000K	2700lm	24W	220-240V ~	L180*W77*H1 80 mm	> 0.5	25000h	24°
198695	6500K	2700lm	24W	220-240V ~	L180*W77*H1 85 mm	> 0.5	25000h	24°

179458

179434

202323

202330

202347

202354

Luz de carril



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Medidas	PF	Vida útil	Ángulo de haz
202187	4000K	800lm	10W	220-240V ~	L160*W63*H1 60 mm	> 0.5	25000h	24°
202194	6500K	800lm	10W	220-240V ~	L160*W63*H1 60 mm	> 0.5	25000h	24°
202200	4000K	1700lm	15W	220-240V ~	L160*W63*H1 60 mm	> 0.5	25000h	24°
202217	6500K	1700lm	15W	220-240V ~	L160*W63*H1 60 mm	> 0.5	25000h	24°
202224	4000K	2700lm	24W	220-240V ~	L180*W77*H1 80 mm	> 0.5	25000h	24°
202231	6500K	2700lm	24W	220-240V ~	L180*W77*H1 85 mm	> 0.5	25000h	24°

179465

179441

181437

181451

182199

182205

Luz de carril



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Medidas	PF	Vida útil	Ángulo de haz
198701	4000K	800lm	10W	220-240V ~	L160*W63*H1 65 mm	>0.5	25000h	24°
198718	6500K	800lm	10W	220-240V ~	L160*W63*H1 65 mm	>0.5	25000h	24°
198725	4000K	1700lm	15W	220-240V ~	L160*W63*H1 65 mm	>0.5	25000h	24°
198732	6500K	1700lm	15W	220-240V ~	L160*W63*H1 65 mm	>0.5	25000h	24°
198749	4000K	2700lm	24W	220-240V ~	L180*W77*H1 80 mm	>0.5	25000h	24°
198756	6500K	2700lm	24W	220-240V ~	L180*W77*H1 85 mm	>0.5	25000h	24°

202309

202316

202361

202378

202385

202392

Luz de carril



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Medidas	PF	Vida útil	Ángulo de haz
202248	4000K	800lm	10W	220-240V ~	L160*W63*H1 65 mm	>0.5	25000h	24°
202255	6500K	800lm	10W	220-240V ~	L160*W63*H1 65 mm	>0.5	25000h	24°
202262	4000K	1700lm	15W	220-240V ~	L160*W63*H1 65 mm	>0.5	25000h	24°
202279	6500K	1700lm	15W	220-240V ~	L160*W63*H1 65 mm	>0.5	25000h	24°
202286	4000K	2700lm	24W	220-240V ~	L180*W77*H1 80 mm	>0.5	25000h	24°
202293	6500K	2700lm	24W	220-240V ~	L180*W77*H1 85 mm	>0.5	25000h	24°

181468

181475

181499

181505

181512

181529

Luz de carril





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Medidas	PF	Vida útil	Ángulo de haz
199319	4000K	1000lm	10W	220-240V ~	L190*H180*W 58 mm	> 0.9	25000h	24°
199326	4000K	2000lm	20W	220-240V ~	L200*H180*W 68 mm	> 0.9	25000h	24°
199333	4000K	3900lm	30W	220-240V ~	L215*H205*W 78 mm	> 0.9	25000h	24°

199340

199357

199364

199371

199388

199395

199425

Luz de techo





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Protección	PF	Vida útil	Ángulo de haz	Materiales principales
295349	4000K	10000lm	100W	220-240V~	IP65	≥0.9	25000h	110°	Aluminio y PC
311940	4000K	15000lm	150W	220-240V~	IP65		25000h	110°	Aluminio y PC
311957	6500K	15000lm	150W	220-240V~	IP65		25000h	110°	Aluminio y PC

Luz de techo

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz
285845	3000K	370lm	5W	220-240V ~	D85*H42 mm	25000h	38°
285852	4000K	370lm	5W	220-240V ~	D85*H42 mm	25000h	38°
285869	6500K	370lm	5W	220-240V ~	D85*H42 mm	25000h	38°

Luz de techo

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz
285876	3000K	510lm	7W	220-240V ~	D85*H42 mm	25000h	38°
285883	4000K	510lm	7W	220-240V ~	D85*H42 mm	25000h	38°
285890	6500K	510lm	7W	220-240V ~	D85*H42 mm	25000h	38°

Luz de techo

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz
295165	3000K	370lm	5W	220-240V ~	Φ85*H42 mm	25000h	38°
295172	4000K	370lm	5W	220-240V ~	Φ85*H42 mm	25000h	38°
295189	6500K	370lm	5W	220-240V ~	Φ85*H42 mm	25000h	38°

Luz de techo

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	tipo	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz
210274	3000K	600lm	6W	200-240V~	Retroiluminado	D123*H35 mm	20000h	100°
210281	4000K	620lm	6W	200-240V~	Retroiluminado	D123*H35 mm	20000h	100°
210298	6500K	620lm	6W	200-240V~	Retroiluminado	D123*H35 mm	20000h	100°

Luz de techo



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	tipo	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz
210304	3000K	1300lm	12W	200-240V~	Retroiluminado	D174*H35 mm	20000h	100°
210311	4000K	1350lm	12W	200-240V~	Retroiluminado	D174*H35 mm	20000h	100°
210328	6500K	1350lm	12W	200-240V~	Retroiluminado	D174*H35 mm	20000h	100°

Luz de techo



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	tipo	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz
210335	3000K	1980lm	18W	200-240V~	Retroiluminado	D226*H35 mm	20000h	100°
210342	4000K	2100lm	18W	200-240V~	Retroiluminado	D226*H35 mm	20000h	100°
210359	6500K	2100lm	18W	200-240V~	Retroiluminado	D226*H35 mm	20000h	100°

Luz de techo





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	tipo	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz
291068	3000K	2500lm	24W	220-240V~	Retroiluminado	φ289*H38 mm	20000h	100°
291075	4000K	2700lm	24W	220-240V~	Retroiluminado	φ289*H38 mm	20000h	100°
291082	6500K	2700lm	24W	220-240V~	Retroiluminado	φ289*H38 mm	20000h	100°

Luz de techo



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	tipo	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz
210366	3000K	600lm	6W	200-240V~	Retroiluminado	D122*H35 mm	20000h	100°
210373	4000K	620lm	6W	200-240V~	Retroiluminado	D122*H35 mm	20000h	100°
210380	6500K	620lm	6W	200-240V~	Retroiluminado	D122*H35 mm	20000h	100°

Luz de techo

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	tipo	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz
210397	3000K	1300lm	12W	200-240V~	Retroiluminado	D173*H35 mm	20000h	100°
210403	4000K	1400lm	12W	200-240V~	Retroiluminado	D173*H35 mm	20000h	100°
210410	6500K	1400lm	12W	200-240V~	Retroiluminado	D173*H35 mm	20000h	100°

Luz de techo

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	tipo	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz
210427	3000K	2000lm	18W	200-240V~	Retroiluminado	D226*H35 mm	20000h	100°
210434	4000K	2200lm	18W	200-240V~	Retroiluminado	D226*H35 mm	20000h	100°
210441	6500K	2200lm	18W	200-240V~	Retroiluminado	D226*H35 mm	20000h	100°

Luz de techo



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	tipo	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz
291099	3000K	2500lm	24W	220-240V~	Retroiluminado	L289*W289*H 38	20000h	100°
291105	4000K	2700lm	24W	220-240V~	Retroiluminado	L289*W289*H 38	20000h	100°
291112	6500K	2700lm	24W	220-240V~	Retroiluminado	L289*W289*H 38	20000h	100°

Luz de techo

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	tipo	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz
210007	3000K	350lm	4W	200-240V~	Retroiluminado	φ98*H25.5 mm	20000h	100°
210014	4000K	380lm	4W	200-240V~	Retroiluminado	φ98*H25.5 mm	20000h	100°
210021	6500K	380lm	4W	200-240V~	Retroiluminado	φ98*H25.5 mm	20000h	100°

Luz de techo

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	tipo	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz
210038	3000K	600lm	6W	200-240V~	Retroiluminado	D118*H25.5 mm	20000h	100°
210045	4000K	620lm	6W	200-240V~	Retroiluminado	D118*H25.5 mm	20000h	100°
210052	6500K	620lm	6W	200-240V~	Retroiluminado	D118*H25.5 mm	20000h	100°

Luz de techo

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	tipo	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz
210069	3000K	920lm	9W	200-240V~	Retroiluminado	D145*H25.5 mm	20000h	100°
210076	4000K	1000lm	9W	200-240V~	Retroiluminado	D145*H25.5 mm	20000h	100°
210083	6500K	1000lm	9W	200-240V~	Retroiluminado	D145*H25.5 mm	20000h	100°

Luz de techo

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	tipo	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz
219048	3000K	1300lm	12W	200-240V~	Retroiluminado	D175*26.5 mm	20000h	100°
219055	4000K	1350lm	12W	200-240V~	Retroiluminado	D175*26.5 mm	20000h	100°
219062	6500K	1350lm	12W	200-240V~	Retroiluminado	D175*26.5 mm	20000h	100°

Luz de techo

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	tipo	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz
219079	3000K	1980lm	18W	200-240V~	Retroiluminado	D222*27.5 mm	20000h	100°
219086	4000K	2100lm	18W	200-240V~	Retroiluminado	D222*27.5 mm	20000h	100°
219093	6500K	2100lm	18W	200-240V~	Retroiluminado	D222*27.5 mm	20000h	100°

Luz de techo



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	tipo	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz
291006	3000K	2500lm	24W	220-240V~	Retroiluminado	D289*H30 mm	20000h	100°
291013	4000K	2700lm	24W	220-240V~	Retroiluminado	D289*H30 mm	20000h	100°
291020	6500K	2700lm	24W	220-240V~	Retroiluminado	D289*H30 mm	20000h	100°

Luz de techo



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	tipo	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz
210151	3000K	600lm	6W	200-240V~	Retroiluminado	L120*W120*H 26.5 mm	20000h	100°
210168	4000K	620lm	6W	200-240V~	Retroiluminado	L120*W120*H 26.5 mm	20000h	100°
210175	6500K	620lm	6W	200-240V~	Retroiluminado	L120*W120*H 26.5 mm	20000h	100°

Luz de techo



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	tipo	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz
210182	3000K	920lm	9W	200-240V~	Retroiluminado	L145*W145*H 26.5 mm	20000h	100°
210199	4000K	1000lm	9W	200-240V~	Retroiluminado	L145*W145*H 26.5 mm	20000h	100°
210205	6500K	1000lm	9W	200-240V~	Retroiluminado	L145*W145*H 26.5 mm	20000h	100°

Luz de techo

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	tipo	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz
219109	3000K	1300lm	12W	200-240V~	Retroiluminado	L175*W175*H 26.5 mm	20000h	100°
219116	4000K	1400lm	12W	200-240V~	Retroiluminado	L175*W175*H 26.5 mm	20000h	100°
219123	6500K	1400lm	12W	200-240V~	Retroiluminado	L175*W175*H 26.5 mm	20000h	100°

Luz de techo



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	tipo	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz
291037	3000K	2500lm	24W	220-240V~	Retroiluminado	L289*W289*H 30	20000h	100°
291044	4000K	2700lm	24W	220-240V~	Retroiluminado	L289*W289*H 30	20000h	100°
291051	6500K	2700lm	24W	220-240V~	Retroiluminado	L289*W289*H 30	20000h	100°

Luz de techo



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	tipo	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz
292218	6000K	850lm	9W	220-240V	Iluminación lateral	L122*W122*H 34.5 mm	30000h	120°
292188	6000K	1190lm	12W	220-240V	Iluminación lateral	L172*W172*H 34.5 mm	15000h	120°
292126	6000K	1880lm	18W	220-240V	Iluminación lateral	L227*W227*H 34.5 mm	30000h	120°

Luz de techo





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	tipo	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz
292393	6000K	850lm	9W	220-240V	Iluminación lateral	D122*H34.5 mm	30000h	120°
292362	6000K	1190lm	12W	220-240V	Iluminación lateral	D176.5*H34.5 mm	15000h	120°
292300	6000K	1880lm	18W	220-240V	Iluminación lateral	D226*H34.5 mm	30000h	120°
183745	6000K	2565lm	24W	220-240V	Iluminación lateral	D246.5*H34.5 mm	30000h	120°

Luz de techo





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	tipo	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz
292911	4000K	850lm	9W	220-240V	Iluminación lateral	D115*H32 mm	30000h	120°
292904	6000K	850lm	9W	220-240V	Iluminación lateral	D115*H32 mm	30000h	120°
293062	4000K	1190lm	12W	220-240V	Iluminación lateral	D170*H32 mm	15000h	120°
293055	6000K	1190lm	12W	220-240V	Iluminación lateral	D170*H32 mm	15000h	120°

Luz de techo





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	tipo	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz
293000	4000K	1880lm	18W	220-240V	Iluminación lateral	D220*H32 mm	30000h	120°
292997	6000K	1880lm	18W	220-240V	Iluminación lateral	D220*H32 mm	30000h	120°
183707	4000K	2565lm	24W	220-240V	Iluminación lateral	D240*H32 mm	30000h	120°
183714	6000K	2565lm	24W	220-240V	Iluminación lateral	D240*H32 mm	30000h	120°

Luz de techo



292690 292683 292676

Código de barras	Medidas	Tamaño del orificio	Casquillo	Materiales principales	Embalaje
292690	D82 mm	Φ74mm	GU10&MR16	Aleación del cinc	pc/ color box
292683	D82 mm	Φ74mm	GU10&MR16	Aleación del cinc	pc/ color box
292676	D82 mm	Φ74mm	GU10&MR16	Aleación del cinc	pc/ color box

Luz de techo

292669 292652 292645

Código de barras	Medidas	Tamaño del orificio	Casquillo	Materiales principales	Embalaje
292669	L82*W82 mm	Φ74mm	GU10&MR16	Aleación del cinc	pc/ color box
292652	L82*W82 mm	Φ74mm	GU10&MR16	Aleación del cinc	pc/ color box
292645	L82*W82 mm	Φ74mm	GU10&MR16	Aleación del cinc	pc/ color box

Luz de techo



292508 292492

Código de barras	Medidas	Tamaño del orificio	Casquillo	Materiales principales	Embalaje
292508	D84 mm	Φ75mm	GU10&MR16	PC	pc/ color box
292492	D84 mm	Φ75mm	GU10&MR16	PC	pc/ color box

Luz de techo



292720 292713 292706

Código de barras	Medidas	Tamaño del orificio	Casquillo	Materiales principales	Embalaje
292720	D80 mm	Φ65mm	GU10&MR16	PC	par/Caja de color
292713	D80 mm	Φ65mm	GU10&MR16	PC	par/Caja de color
292706	D80 mm	Φ65mm	GU10&MR16	PC	par/Caja de color

Luz de techo



292607 292553 292546 292539

Código de barras	Medidas	Tamaño del orificio	Casquillo	Materiales principales	Embalaje
292607	D91 mm	Φ75mm	GU10&MR16	Fundición de aluminio	pc/ color box
292553	L91*W91 mm	Φ75mm	GU10&MR16	Fundición de aluminio	pc/ color box
292546	L173*W91 mm	Φ155*75mm	GU10&MR16	Fundición de aluminio	pc/ color box
292539	L255*W91 mm	Φ235*75mm	GU10&MR16	Fundición de aluminio	pc/ color box

Luz de techo



292614 292584 292577 292560

Código de barras	Medidas	Tamaño del orificio	Casquillo	Materiales principales	Embalaje
292614	D91 mm	Φ75mm	GU10&MR16	Fundición de aluminio	pc/ color box
292584	L91*W91 mm	Φ75mm	GU10&MR16	Fundición de aluminio	pc/ color box
292577	L173*W91 mm	Φ155*75mm	GU10&MR16	Fundición de aluminio	pc/ color box
292560	L255*W91 mm	Φ235*75mm	GU10&MR16	Fundición de aluminio	pc/ color box

Luz de techo

221089

283476

283483

283490



Código de barras	Medidas	Casquillo	Materiales principales	Embalaje
221089	D98*H102 mm	GU10	De aluminio	pc/ color box
283476	L102*W102*H100 mm	GU10	SPCC	pc/ color box
283483	L202*W102*H100 mm	GU10	SPCC	pc/ color box
283490	L202*W202*H100 mm	GU10	SPCC	pc/ color box

Panel de luz



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	tipo	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz
212858	4000K	5600lm	50W	220-240V~	Retroiluminado	L1195*W295* H26 mm	25000h	120°
212865	6500K	5600lm	50W	220-240V~	Retroiluminado	L1195*W295* H26 mm	25000h	120°

Panel de luz

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	tipo	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz
294021	3000K/4000K/ 6500K	5200lm	40 W	220-240V~	Retroiluminado	L595*W595*H 27 mm	25000h	110°
294045	3000K/4000K/ 6500K	5300lm	40 W	220-240V~	Retroiluminado	L620*W620*H 27 mm	25000h	110°

Panel de luz

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	tipo	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz
182519	4000K	1400lm	12 W	220-240V~	Iluminación lateral	L295*W295 mm	25000h	120°
182014	6500K	1400lm	12 W	220-240V~	Iluminación lateral	L295*W295 mm	25000h	120°

Panel de luz



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	tipo	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz
288846	4000K	2700lm	25 W	220-240V~	Iluminación lateral	L295*W595 mm	25000h	120°
288839	6500K	2700lm	25 W	220-240V~	Iluminación lateral	L295*W595 mm	25000h	120°

Panel de luz



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	tipo	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz
289058	4000K	4600lm	40 W	220-240V~	Iluminación lateral	L595*W595 mm	25000h	120°
288952	6500K	4600lm	40 W	220-240V~	Iluminación lateral	L595*W595 mm	25000h	120°

Panel de luz





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	tipo	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz
288976	4000K	4600lm	40 W	220-240V	Iluminación lateral	L620*W620 mm	25000h	120°
288969	6500K	4600lm	40 W	220-240V	Iluminación lateral	L620*W620 mm	25000h	120°

Panel de luz







Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	tipo	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz
288884	4000K	4600lm	40 W	220-240V	Iluminación lateral	L1195*W295 mm	25000h	120°
288891	6500K	4600lm	40 W	220-240V	Iluminación lateral	L1195*W295 mm	25000h	120°

Panel de luz





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	tipo	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz
288822	4000K	6600lm	60W (LED MODEL 55W)	220-240V~	Iluminación lateral	L1195*W595 mm	25000h	120°
288815	6500K	6600lm	60W (LED MODEL 55W)	220-240V~	Iluminación lateral	L1195*W595 mm	25000h	120°

Panel de luz



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	tipo	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz
198039	4000K	4500lm	40W	220-240V~	Retroiluminado	L595*W595*H 26 mm	25000h	120°
198046	6500K	4500lm	40W	220-240V~	Retroiluminado	L595*W595*H 26 mm	25000h	120°
212834	4000K	5600lm	50W	220-240V~	Retroiluminado	L595*W595*H 26 mm	25000h	120°
212841	6500K	5600lm	50W	220-240V~	Retroiluminado	L595*W595*H 26 mm	25000h	120°

Pannello LED

187040
1 pz/busta PE,
40 pz/confezione

187057
1 pz/busta PE,
20 pz/confezione

289072
1 pz/scatola,
20 pz/confezione

289065
1 pz/scatola,
20 pz/confezione

187064
1 pz/busta PE,
20 pz/confezione

288808
1 pz/busta PE,
50 pz/confezione

184643
1 pz/busta PE,
100 pz/confezione

184650
1 pz/busta PE,
100 pz/confezione

187675
1 pz/busta PE,
100 pz/confezione

188115
1 pz/busta PE,
100 pz/confezione

184667
1 pz/busta PE,
100 pz/confezione

184674
1 pz/busta PE,
100 pz/confezione

ILUMINACIÓN DE EXTERIORES

Proyector solar

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Protección	Medidas
309534	3000K/4000K/6500K	500lm	50W	IP65	D175*63 mm
309541	3000K/4000K/6500K	500lm	50W	IP65	D175*63 mm
309572	3000K/4000K/6500K	500lm	50W	IP65	D175*63 mm
309558	3000K/4000K/6500K	500lm	50W	IP65	D170*54 mm
309565	3000K/4000K/6500K	500lm	50W	IP65	D28*236 mm

AIGOSTAR
Solar Light
IP66
50W

Proyector solar



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Protección	Medidas	Mantenerse encendido	Capacidad de batería	Vida útil	Ángulo de haz
285722	6500K	400lm	50W	IP66	L205*W170* H42 mm	13h	DC3.2V 5Ah	30000h	120°
285739	6500K	800lm	100W	IP66	L260*W215* H42 mm	13h	DC3.2V 10Ah	30000h	120°
285746	6500K	1200lm	200W	IP66	L290*W240* H42 mm	13h	DC3.2V 15Ah	30000h	120°
285753	6500K	2000lm	300W	IP66	L350*W290* H43 mm	13h	DC3.2V 25Ah	30000h	120°
217747	6500K	2000lm	200W	IP65	L350*W350* H17 mm	MAX.12h	3.2V 20000mAh	50000h	90°

Proyector solar



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Protección	Medidas	Mantenerse encendido	Capacidad de batería	Vida útil	Ángulo de haz
320997	6500K	500lm	50W	IP65	L185*W44*H 222 mm	MAX.12h	3.2V 5000mAh	30000h	90°
321000	6500K	1000lm	100W	IP65	L215*W44*H 257 mm	MAX.12h	3.2V 10000mAh	30000h	90°
321017	6500K	2000lm	200W	IP65	L249*W49*H 290 mm	MAX.12h	3.2V 15000mAh	30000h	90°
321024	6500K	3000lm	300W	IP65	L288*W60*H 365 mm	MAX.12h	3.2V 20000mAh	30000h	90°

Proyector solar



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Protección	Medidas	Mantenerse encendido	Capacidad de batería	Vida útil	Ángulo de haz
321079	6500K	2000lm	200W	IP65	L224*W53*H 182 mm	MAX.12h	3.2V 15000mAh	30000h	90°
321062	6500K	3000lm	300W	IP65	L356*W73*H 300 mm	MAX.12h	3.2V 20000mAh	30000h	90°
321055	6500K	2000lm	200W	IP65	L295*W67*H 252 mm	MAX.12h	3.2V 15000mAh	30000h	90°
321048	6500K	1000lm	100W	IP65	L228*W67*H 198 mm	MAX.12h	3.2V 10000mAh	30000h	90°
321031	6500K	500lm	50W	IP65	L228*W67*H 198 mm	MAX.12h	3.2V 5000mAh	30000h	90°

L157

Lámpara solar para jardín



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Medidas	Protección	Vida útil	Mantenerse encendido	Capacidad de batería
218041	3000K/4000K/ 6500K	20lm	0.6W	D165*H31 mm	IP65	25000h	10h	DC3.7V 2000mAh
218058	RGB	10lm	0.6W	D165*H31 mm	IP65	25000h	10h	DC3.7V 2000mAh
218065	RGBIC		0.6W	D165*H31 mm	IP65	25000h	10h	DC3.7V 2000mAh

Lámpara solar para jardín



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Medidas	Protección	Vida útil	Capacidad de batería	Mantenerse encendido
295967	6500K	1.2lm	0.006W	L45*W45*H29 5 mm	IP44	20000h	40mAh	
323998	6500K	1.2lm	0.006W	L45*W45*H29 5 mm	IP44	15000h	40mAh	8-12h

Lámpara solar para jardín



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Medidas	Protección	Vida útil	Mantenerse encendido	Capacidad de batería
324001	6500K	1.2lm	0.006W	L45*W45*H29 5 mm	IP44	15000h	8-12h	40mAh
296162	6500K	1.2lm	0.006W	L45*W45*H29 5 mm	IP44	20000h		40mAh

Lámpara solar para jardín



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Medidas	Protección	Vida útil	Capacidad de batería	Mantenerse encendido
296223	6500K	1.2lm	0.006W	L45*W45*H29 7 mm	IP44	20000h	40mAh	
324018	6500K	1.2lm	0.006W	L45*W45*H29 7 mm	IP44	15000h	40mAh	8-12h

Lámpara solar para jardín



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Medidas	Protección	Vida útil	Mantenerse encendido	Capacidad de batería
323738	2700K	1.2lm	0.006W	L60*W60*H28 5 mm	IP44	30000h	8-12h	100mAh
296278	3000K	1.2lm	0.006W	L57*W57*H28 5 mm	IP44	20000h		100mAh

Lámpara solar para jardín



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Medidas	Protección	Vida útil	Mantenerse encendido	Capacidad de batería
321673	RGB		0.006W	L60*W60*H28 5 mm	IP44	30000h	8-12h	100mAh
328757	6500K	1.2lm	0.006W	L60*W60*H28 5 mm	IP44	30000h	8-12h	100mAh

Lámpara solar para jardín



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Medidas	Protección	Vida útil	Capacidad de batería	Mantenerse encendido
296285	6500K	1.2lm	0.006W	L67*W67*H32 0 mm	IP44	20000h	40mAh	
324056	6500K	1.2lm	0.006W	L67*W67*H32 0 mm	IP44	15000h	40mAh	8-12h

Lámpara solar para jardín



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Medidas	Protección	Vida útil	Mantenerse encendido	Capacidad de batería
324025	6500K	1.2lm	0.006W	L45*W45*H29 5 mm	IP44	15000h	8-12h	40mAh
296292	6500K	1.2lm	0.006W	L45*W45*H29 5 mm	IP44	20000h		40mAh

Lámpara solar para jardín



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Medidas	Protección	Vida útil	Capacidad de batería	Mantenerse encendido
296308	6500K	1.2lm	0.006W	L45*W45*H295 mm	IP44	20000h	40mAh	
324032	6500K	1.2lm	0.006W	L45*W45*H295 mm	IP44	15000h	40mAh	8-12h

Lámpara solar para jardín



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Medidas	Protección	Vida útil	Mantenerse encendido	Capacidad de batería
324049	6500K	1.2lm	0.006W	L45*W45*H297 mm	IP44	15000h	8-12h	40mAh
296315	6500K	1.2lm	0.006W	L45*W45*H297 mm	IP44	20000h		40mAh

Lámpara solar para jardín



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Medidas	Protección	Vida útil	Mantenerse encendido	Capacidad de batería
321598	2700K	1.2lm	0.006W	L93*W93*H127 mm	IP44	30000h	8-12h	100mAh
321604	RGB		0.006W	L93*W93*H127 mm	IP44	30000h	8-12h	100mAh
328719	6500K	1.2lm	0.006W	L93*W93*H127 mm	IP44	30000h	8-12h	100mAh

Lámpara solar para jardín



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Medidas	Protección	Vida útil	Mantenerse encendido	Capacidad de batería
328702	6500K	1.2lm	0.006W	L60*W60*H90 mm	IP44	30000h	8-12h	100mAh
296261	6500K	1.2lm	0.006W	L60*W60*H90 mm	IP44	20000h		100mAh

Lámpara solar para jardín



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Medidas	Protección	Vida útil	Mantenerse encendido	Capacidad de batería
321611	2700K	1.2lm	0.006W	L80*W80*H37 8 mm	IP44	30000h	8-12h	100mAh
328726	6500K	1.2lm	0.006W	L80*W80*H37 8 mm	IP44	30000h	8-12h	100mAh
321628	RGB		0.006W	L80*W80*H37 8 mm	IP44	30000h	8-12h	100mAh

Lámpara solar para jardín



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Medidas	Protección	Vida útil	Mantenerse encendido	Capacidad de batería
321635	2700K	1.2lm	0.006W	L34*W32*H19 3 mm	IP44	30000h	8-12h	40mAh
328733	6500K	1.2lm	0.006W	L34*W32*H19 3 mm	IP44	30000h	8-12h	40mAh
321642	RGB		0.006W	L34*W32*H19 3 mm	IP44	30000h	8-12h	40mAh

Lámpara solar para jardín



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Medidas	Protección	Vida útil	Mantenerse encendido	Capacidad de batería
321659	2700K	1.2lm	0.006W	L55*W55*H36 7 mm	IP44	30000h	8-12h	40mAh
328740	6500K	1.2lm	0.006W	L55*W55*H36 7 mm	IP44	30000h	8-12h	40mAh
321666	RGB		0.006W	L55*W55*H36 7 mm	IP44	30000h	8-12h	40mAh

Lámpara solar para jardín



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Medidas	Protección	Vida útil	Mantenerse encendido	Capacidad de batería
321680	2700K	1.2lm	0.006W	L133*W55*H3 75 mm	IP44	30000h	8-12h	40mAh
328764	6500K	1.2lm	0.006W	L133*W55*H3 75 mm	IP44	30000h	8-12h	40mAh
321697	RGB		0.006W	L133*W55*H3 75 mm	IP44	30000h	8-12h	40mAh

Lámpara solar para jardín



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Medidas	Protección	Vida útil	Mantenerse encendido	Capacidad de batería
321703	2700K	1.2lm	0.006W	L55*W55*H35 5 mm	IP44	30000h	8-12h	100mAh
328771	6500K	1.2lm	0.006W	L55*W55*H35 5 mm	IP44	30000h	8-12h	100mAh

Lámpara solar para jardín



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Medidas	Protección	Vida útil	Mantenerse encendido	Capacidad de batería
321710	2700K	1.2lm	0.006W	L55*W55*H32 0 mm	IP44	30000h	8-12h	200mAh
328788	6500K	1.2lm	0.006W	L55*W55*H32 0 mm	IP44	30000h	8-12h	200mAh

Lámpara solar para jardín



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Medidas	Protección	Vida útil	Mantenerse encendido	Capacidad de batería
321727	2700K	90lm	0.03W	L100*W62*H8 85 mm	IP44	30000h	8-12h	300mAh
328795	6500K	90lm	0.03W	L100*W62*H8 85 mm	IP44	30000h	8-12h	300mAh
321734	RGB		0.03W	L100*W62*H8 85 mm	IP44	30000h	8-12h	300mAh

Lámpara solar para jardín



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Medidas	Protección	Vida útil	Mantenerse encendido	Capacidad de batería
321741	2700K	6lm	0.04W	L100*W62*H6 85 mm	IP44	30000h	8-12h	300mAh
328801	6500K	6lm	0.04W	L100*W62*H6 85 mm	IP44	30000h	8-12h	300mAh
321758	RGB		0.04W	L100*W62*H6 85 mm	IP44	30000h	8-12h	300mAh

Lámpara solar para jardín



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Medidas	Protección	Vida útil	Mantenerse encendido	Capacidad de batería
321765	2700K	1.2lm	0.03W	L100*W68*H700 mm	IP44	30000h	8-12h	300mAh
328818	6500K	1.2lm	0.03W	L100*W68*H700 mm	IP44	30000h	8-12h	300mAh
321772	RGB		0.03W	L100*W68*H700 mm	IP44	30000h	8-12h	300mAh

Lámpara solar para jardín

321529

296230

296247

296254



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Medidas	Mantenerse encendido
321529	6500K	1.2lm	0.012W	L63*W63*H375 mm	8-12h
296230	6500K	1.2lm	0.006W	L46*W46*H315 mm	8-12h
296247	RGB		0.006W	L55*W55*H355 mm	8-12h
296254	RGB		0.006W	L55*W55*H320 mm	8-12h

Lámpara solar para jardín

321574

321581

321567



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Medidas	Mantenerse encendido
321574		5lm	0.006W	L80*W80*H130 mm	8-12h
321581		1.2lm	0.006W	L60*W60*H90 mm	8-12h
321567		1.2lm	0.012W	L88*W88*H384 mm	8-12h

Lámpara solar para jardín

321789

322311

328689

328696

329341



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Medidas	Mantenerse encendido
321789	6500K		0.03W	L150*W150*H552 mm	8-12h
322311	6500K	1.2lm	0.006W	L70*W70*H305 mm	8-12h
328689	6500K	1.2lm	0.012W	L88*W88*H384 mm	8-12h
328696	6500K	5lm	0.006W	L80*W80*H130 mm	8-12h
329341	10000K	1.2lm	0.006W	L100*W100*H330 mm	8-12h

Lámpara solar para jardín

329358

321475

321482

321499

321505



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Medidas	Mantenerse encendido
329358	10000K	1.2lm	0.006W	L100*W100*H330 mm	8-12h
321475	6500K	1.2lm	0.006W	L58*W58*H345 mm	8-12h
321482	6500K	2.4lm	0.012w	L55*W55*H373 mm	8-12h
321499	6500K	1.2lm	0.012W	L50*W50*H550 mm	8-12h
321505	6500K	1.2lm	0.006W	L44*W44*H200 mm	8-12h

Lámpara solar para jardín

321512

321536

321543

321550



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Medidas	Mantenerse encendido
321512	6500K	1.2lm	0.012W	L63*W63*H216 mm	8-12h
321536	2700K	1.2lm	0.006W	L63*W63*H382 mm	8-12h
321543	2700K	6lm	0.018W	L55*W55*H372 mm	8-12h
321550	2700K	12lm	0.023W	L72*W72*H516 mm	8-12h

Tira de luz solar

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Mantenerse encendido	Capacidad de batería	Protección	Vida útil	Embalaje
286644	2700K	2lm	0.048W	MAX.12h	1.2V 800mAh	IP65	9000h	pc/ color box
286651	RGBY	2lm	0.048W	MAX.12h	1.2V 800mAh	IP65	9000h	pc/ color box

Tira de luz solar

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Mantenerse encendido	Capacidad de batería	Protección	Vida útil	Embalaje
286668	2700K	3lm	0.048W	MAX.12h	1.2V 800mAh	IP65	9000h	pc/ color box
286675	RGBY	2lm	0.048W	MAX.12h	1.2V 800mAh	IP65	9000h	pc/ color box

Tira de luz solar



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Mantenerse encendido	Capacidad de batería	Protección	Vida útil	Embalaje
286682	2700K	3lm	0.048W	MAX.12h	1.2V 800mAh	IP65	9000h	pc/ color box
286699	RGBY	2lm	0.048W	MAX.12h	1.2V 800mAh	IP65	9000h	pc/ color box

Tira de luz solar

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Mantenerse encendido	Capacidad de batería	Protección	Vida útil	Embalaje
286705	2700K	3lm	0.048W	MAX.12h	1.2V 800mAh	IP65	9000h	pc/ color box
286712	RGBY	2lm	0.048W	MAX.12h	1.2V 800mAh	IP65	9000h	pc/ color box

Lámpara solar en tira



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Medidas	Protección	Mantenerse encendido	Embalaje
323875	2700K	300lm	30W	3m	IP65	8-12H	pc/ color box
323882	6500K	300lm	30W	3m	IP65	8-12H	pc/ color box
323899	RGB	300lm	30W	3m	IP65	8-12H	pc/ color box
323905	2700K	500lm	50W	5m	IP65	8-12H	pc/ color box
323912	6500K	500lm	50W	5m	IP65	8-12H	pc/ color box
323929	RGB	500lm	50W	5m	IP65	8-12H	pc/ color box

Lámpara solar en tira



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Medidas	Protección	Mantenerse encendido	Embalaje
321178	2700K	1000lm	100W	10m	IP65	8-12H	pc/ color box
321192	6500K	1000lm	100W	10m	IP65	8-12H	pc/ color box
321215	RGB	1000lm	100W	10m	IP65	8-12H	pc/ color box
321185	2700K	2000lm	200W	20m	IP65	8-12H	pc/ color box
321208	6500K	2000lm	200W	20m	IP65	8-12H	pc/ color box
321222	RGB	2000lm	200W	20m	IP65	8-12H	pc/ color box



Lámpara de pared de energía solar



Código de barras	Color de la luz	Caudal luminoso	Potencia	Mantenerse encendido	Capacidad de batería	Protección	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz
321796	Luz Cálida	20lm	0.036W	8-12h	300mAh	IP44	L110*W110* H62.5 mm	15000h	120°
321802	RGB	20lm	0.036W	8-12h	300mAh	IP44	L110*W110* H62.5 mm	15000h	120°

Lámpara de pared de energía solar



Código de barras	Color de la luz	Caudal luminoso	Potencia	Mantenerse encendido	Capacidad de batería	Protección	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz
321819	Luz Cálida	6lm	0.03W	8-12h	200mAh	IP44	L90*W40*H8 5 mm	15000h	120°
321826	RGB	6lm	0.03W	8-12h	200mAh	IP44	L90*W40*H8 5 mm	15000h	120°

Lámpara de pared de energía solar



Código de barras	Color de la luz	Caudal luminoso	Potencia	Mantenerse encendido	Capacidad de batería	Protección	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz
321833	Luz Cálida	1.2lm	0.006W	8-12h	100mAh	IP44	L90*W51*H1 20 mm	15000h	120°
321840	RGB		0.006W	8-12h	100mAh	IP44	L90*W51*H1 20 mm	15000h	120°

Lámpara de pared de energía solar



Código de barras	Color de la luz	Caudal luminoso	Potencia	Mantenerse encendido	Capacidad de batería	Protección	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz
321857	Luz Cálida	20lm	0.036W	8-12h	300mAh	IP44	L100*W97*H 203 mm	15000h	120°
321864	RGB		0.036W	8-12h	300mAh	IP44	L100*W97*H 203 mm	15000h	120°

Lámpara de pared de energía solar

323776

323783

323790

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Mantenerse encendido	Protección
323776	2700K	200lm	4W	8-12h	IP44
323783	2700K	300lm	6W	8-12h	IP44
323790	2700K	400lm	8W	8-12h	IP44

Lámpara de pared de energía solar

321888

329303



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Mantenerse encendido	Protección
321888	6500K	80lm	0.64W	8h	IP44
329303	6500K	350lm	2.4W	8h	IP65

Lámpara de pared de energía solar

323745

323769

329327

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Mantenerse encendido	Protección
323745	6500K	200lm	2W	8-12h	IP44
323769	6500K	200lm	2W	8-12h	IP44
329327				8h	IP65

Lámpara de pared de energía solar

323752

329297

329280

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Mantenerse encendido	Protección
323752	6500K	250lm	2.5W	8-12h	IP44
329297	6500K	350lm	2.2W	8h	IP65
329280	6500K	100lm	0.8W	8h	IP65

Lámpara de pared de energía solar

329310

329334

192*43*115mm



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Mantenerse encendido	Protección
329310	6500K	200lm	1.5W	8h	IP65
329334	6500K	130lm	1.1W	8h	IP65

Farola de energía solar

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Mantenerse encendido	Protección
297008	6500K	500lm	50W	12h	IP65
297015	6500K	1000lm	100W	12h	IP65
297022	6500K	1500lm	150W	12h	IP65
297039	6500K	2000lm	200W	12h	IP65

Farola de energía solar

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Mantenerse encendido	Protección
321109	6500K	1800lm	100W	10-12h	IP65
211585	6500K	400lm	3W	8h	IP65
211615	6500K	400lm	3W	8h	IP65

Proyector



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Protección	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
314033	6500K	17600lm	200W	220-240V ~	IP65	L400*W333* H32.5 mm	>0.9	25000h	110°
314026	6500K	13150lm	150W	220-240V ~	IP65	L330*W274* H32.5 mm	>0.9	25000h	110°
314019	6500K	8700lm	100W	220-240V ~	IP65	L270*W222* H27 mm	>0.9	25000h	110°
313975	6500K	1650lm	20W	220-240V ~	IP65	L120*W105* H27 mm	>0.9	25000h	110°
313968	6500K	750lm	10W	220-240V ~	IP65	L90*W86*H2 7 mm	>0.9	25000h	110°

Proyector



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Protección	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz
184513	6400K	10000lm	100W	200-240V ~	IP65	L330*W271*H 33 mm	25000h	120°
198305	6400K	4500lm	50W	220-240V ~	IP65	L210*W173*H 26.5 mm	25000h	120°
198398	4000K	4500lm	50W	220-240V ~	IP65	L210*W173*H 26.5 mm	25000h	120°
198299	6400K	2700lm	30W	220-240V ~	IP65	L157*W124*H 26.5 mm	25000h	120°
198381	4000K	2700lm	30W	220-240V ~	IP65	L157*W124*H 26.5 mm	25000h	120°

Proyector



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Protección	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
314071	6500K	4300lm	50W	220-240V ~	IP65	L220*W180* H53 mm	>0.9	25000h	110°
314064	6500K	2510lm	30W	220-240V ~	IP65	L189*W150* H53 mm	>0.9	25000h	110°
314057	6500K	1650lm	20W	220-240V ~	IP65	L170*W120* H53 mm	>0.7	25000h	110°
314040	6500K	750lm	10W	220-240V ~	IP65	L150*W114* H53 mm	>0.5	25000h	110°

Proyector





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Protección	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz
198343	6400K	4500lm	50W	220-240V ~	IP65	L211*W245*H 56 mm	25000h	120°
198435	4000K	4500lm	50W	220-240V ~	IP65	L211*W245*H 56 mm	25000h	120°
198428	4000K	2700lm	30W	220-240V ~	IP65	L147*W182*H 56 mm	25000h	120°
198411	4000K	1800lm	20W	220-240V ~	IP65	L125*W163*H 56 mm	25000h	120°
198442	4000K	900lm	10W	220-240V ~	IP65	L130*W151*H 56 mm	25000h	120°

Proyector







Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Protección	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz
202439	6400K	4500lm	50W	220-240V ~	IP65	L210*W173*H 26.5 mm	25000h	120°
202422	6400K	2700lm	30W	220-240V ~	IP65	L157*W124*H 26.5 mm	25000h	120°
202415	6400K	1800lm	20W	220-240V ~	IP65	L128*W103.5* H26.5 mm	25000h	120°
202408	6400K	900lm	10W	220-240V ~	IP65	L98*W87.5*H2 6.5 mm	25000h	120°

Proyector







Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Protección	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz
202552	4000K	4500lm	50W	220-240V ~	IP65	L210*W173*H 26.5 mm	25000h	120°
202545	4000K	2700lm	30W	220-240V ~	IP65	L157*W124*H 26.5 mm	25000h	120°
202538	4000K	1800lm	20W	220-240V ~	IP65	L128*W103.5* H26.5 mm	25000h	120°
202521	4000K	900lm	10W	220-240V ~	IP65	L98*W87.5*H2 6.5 mm	25000h	120°

Proyector




Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Protección	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
213428	4000K	9000lm	100W	220-240V~	IP65	L277*W210* H30 mm	>0.9	30000h	90°
213411	4000K	4500lm	50W	220-240V~	IP65	L213*W160* H26 mm	>0.9	30000h	90°
213404	4000K	2450lm	30W	220-240V~	IP65	L167*W122* H24 mm	>0.9	30000h	90°
213398	4000K	1650lm	20W	220-240V~	IP65	L140*W103* H19 mm	>0.7	30000h	90°
213381	4000K	800lm	10W	220-240V~	IP65	L122*W94*H 16 mm	>0.5	30000h	90°

Proyector





Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Protección	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
215538	4000K	1800lm	20W	220-240V~	IP65	L140*W103* H19 mm	≥0.9	30000h	90°
215545	6500K	1800lm	20W	220-240V~	IP65	L140*W103* H19 mm	≥0.9	30000h	90°
215514	4000K	900lm	10W	220-240V~	IP65	L122*W94*H 16 mm	≥0.9	30000h	90°
215521	6500K	900lm	10W	220-240V~	IP65	L122*W94*H 16 mm	≥0.9	30000h	90°

Proyector




Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Protección	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
213343	6500K	4500lm	50W	220-240V~	IP65	L213*W160* H26 mm	>0.9	30000h	90°
213336	6500K	2450lm	30W	220-240V~	IP65	L167*W122* H24 mm	>0.9	30000h	90°
213329	6500K	1650lm	20W	220-240V~	IP65	L140*W103* H19 mm	>0.7	30000h	90°
213312	6500K	800lm	10W	220-240V~	IP65	L122*W94*H 16 mm	>0.5	30000h	90°

Proyector



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Protección	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
219406	6500K	2700lm	30W	220-240V	IP65	L154*W170*H31 mm	≥0.9	30000h	110°
219413	6500K	4700lm	50W	220-240V	IP65	L183*W205*H32 mm	≥0.9	30000h	110°

Proyector



Código de barras	Temperatura del color	Potencia	Voltaje	Protección	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz
295370	RGB	30W	220-240V ~	IP65	L157*W124*H26.5 mm	25000h	110°
295363	RGB	20W	220-240V ~	IP65	L128*W103.5*H26.5 mm	25000h	110°
295356	RGB	10W	220-240V ~	IP65	L98*W87.5*H26.5 mm	25000h	110°

Proyector



Código de barras	Temperatura del color	Potencia	Voltaje	Protección	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz
295394	RGB	100W	220-240V ~	IP65	L277*W222*H26.5 mm	25000h	110°
295387	RGB	50W	220-240V ~	IP65	L210*W173*H26.5 mm	25000h	110°
295400	RGB	30W	220-240V ~	IP65	L157*W124*H26.5 mm	25000h	110°

Proyector



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Protección	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
314002	6500K	6100lm	70W	220-240V ~	IP65	L230*W193*H27 mm	>0.9	25000h	110°
313999	6500K	4300lm	50W	220-240V ~	IP65	L180*W150*H27 mm	>0.9	25000h	110°
313982	6500K	2510lm	30W	220-240V ~	IP65	L150*W122*H27 mm	>0.9	25000h	110°

Proyector



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Protección	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz
202613	4000K	2700lm	30W	220-240V ~	IP65	L147*W182*H 56 mm	25000h	120°
202606	4000K	1800lm	20W	220-240V ~	IP65	L125*W163*H 56 mm	25000h	120°
202484	6400K	1800lm	20W	220-240V ~	IP65	L125*W163*H 56 mm	25000h	120°

Proyector



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Protección	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
213374	6500K	18000lm	200W	220-240V~	IP65	L393*W280* H42 mm	>0.9	30000h	90°
213367	6500K	13000lm	150W	220-240V~	IP65	L340*W249* H39 mm	>0.9	30000h	90°
213350	6500K	9000lm	100W	220-240V~	IP65	L277*W210* H30 mm	>0.9	30000h	90°

Proyector



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Protección	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
215552	3000K	2700lm	30W	220-240V ~	IP65	L167*W122* H24 mm	≥0.9	30000h	90°
215569	4000K	2700lm	30W	220-240V ~	IP65	L167*W122* H24 mm	≥0.9	30000h	90°
215576	6500K	2700lm	30W	220-240V ~	IP65	L167*W122* H24 mm	≥0.9	30000h	90°

Luz de trabajo



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Protección	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
283643	6500K	1850lm	20W	200-240V~	IP65	L220*W223* H185 mm	>0.9	>25000h	110
283636	6500K	920lm	10W	200-240V~	IP65	L198*W202* H163 mm	>0.9	>25000h	110
283650	6500K	2800m	30W	200-240V~	IP65	L250*W250* H205 mm	>0.9	>25000h	110
283667	6500K	4500lm	50W	200-240V~	IP65	L293*W283* H240 mm	>0.9	>25000h	110
283674	6500K	8800lm	100W	200-240V~	IP65	L340*W315* H275 mm	>0.9	>25000h	110

Luz de trabajo



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Protección	Medidas	Vida útil	Ángulo de haz
213237	6500K	1000lm	30W	DC3.7V	IP65	L218*W57*H2 80 mm	30000h	90°
213244	6500K	1400lm	50W	DC3.7V	IP65	L245*W59*H3 24 mm	30000h	90°
213251	6500K	2400lm	100W	DC3.7V	IP65	L292*W59*H3 82 mm	30000h	90°

Farola

Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Protección	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
316990	6500K	4500lm	50W	220-240V ~	IP65	L411*W152* H77 mm	≥0.9	30000h	110°
317003	6500K	9300lm	100W	220-240V ~	IP65	L483*W186* H84 mm	≥0.9	30000h	100°
317027	6500K	17400lm	200W	220-240V ~	IP65	L610*W236* H84 mm	≥0.9	30000h	90°
328542	6500K	13200lm	150W	220-240V ~	IP65	L553*W212* H84 mm	≥0.9	30000h	110°
317881	6500K	2550lm	30W	220-240V ~	IP65	L364*W125* H77 mm	≥0.9	30000h	110°

Farola



Código de barras	Temperatura del color	Caudal luminoso	Potencia	Voltaje	Protección	Medidas	DF	Vida útil	Ángulo de haz
213268	6500K	2550lm	30W	220-240V~	IP65	L129*W88*H 439 mm	≥0.9	30000h	110°
213275	6500K	4500lm	50W	220-240V~	IP65	L151*W88*H 487 mm	≥0.9	30000h	110°
213282	6500K	9300lm	100W	220-240V~	IP65	L189*W88*H 564 mm	≥0.9	30000h	100°
213299	6500K	13200lm	150W	220-240V~	IP65	L210*W97*H 638 mm	≥0.9	30000h	110°
213305	6500K	17400lm	200W	220-240V~	IP65	L235*W97*H 635 mm	≥0.9	30000h	90°

311681 Linterna

Color de producto: **Negro**
Color de la luz: **Luz Fría**
Tipo de batería: **Batería seca**
Vida útil: **15000h**
Medidas: **L127*W35*H27 mm**

Luz: **170m**
Embalaje: **unidad/blister**
Unidad paquete cantidad: **1**



311698 Linterna

Color de producto: **Negro**
Color de la luz: **Luz Fría**
Vida útil: **15000h**
Medidas: **D100*H25 mm**
Luz: **180m**

Embalaje: **unidad/blister**
Unidad paquete cantidad: **1**



311667 Linterna

Color de producto: **plata, negro, rojo y azul**
Color de la luz: **Luz Fría**
Tipo de batería: **Pila 3AAA**
Vida útil: **25000h**
Medidas: **D90*H25 mm**

Luz: **40m**
Caudal luminoso: **40lm**
Embalaje: **pc/ color box**
Unidad paquete cantidad: **1**

311704 Luz de cabeza

Color de producto: **Negro**
Color de la luz: **Luz Fría**
Tipo de batería: **Pilas de litio.**
Vida útil: **15000h**
Medidas: **L58*W44*H27 mm**

Luz: **10m**
Embalaje: **unidad/blister**
Unidad paquete cantidad: **1**



220600 Luz de emergencia

Temperatura del color: **3000K**
Caudal luminoso: **35lm**
Potencia: **0.5W**
Mantenerse encendido: **8-28h**
Capacidad de batería: **650mAh**

Materiales principales: **Sistema de frenado antibloqueo**
Entorno de uso: **Interior**



Linterna de camping



Color de producto: **Negro**
Color de la luz: **Luz blanca - luz amarilla - luz roja**
Vida útil: **25000h**
Medidas: **L165*W130*H92 mm**
Entorno de uso: **Interior y exterior**
Unidad paquete cantidad: **1**
Cantidad del paquete externo: **32**

Linterna de camping



Color de producto: **Naranja**
Color de la luz: **Luz Fría**
Vida útil: **15000h**
Tipo de batería: **Batería 4AA**
Medidas: **D107*H170 mm**
Entorno de uso: **Interior y exterior**
Unidad paquete cantidad: **1**
Cantidad del paquete externo: **20**

Linterna de camping



Código de barras	Color de producto	Color de la luz	Vida útil	Medidas
311179	Verde	Luz Cálida	25000h	D100*H180 mm
311186	Verde	Luz Cálida	25000h	D101*H175 mm
311193	Verde	Luz Cálida	25000h	D101*H175 mm

Make Life Smarter

NO.2024V1